

Инструкция по эксплуатации

Модуль сменный для фильтров Фаворит и Фаворит ЭКО
Аквафор В150 ЭКО

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/filtry_dlya_vody/smennye_katridzhi_i_kassety/dlya_protochnyh_sistem/akvafor/modul_smennyj_dlya_filtrov_favorit_i_favorit_eko_akvafor_v150_eko/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/filtry_dlya_vody/smennye_katridzhi_i_kassety/dlya_protochnyh_sistem/akvafor/modul_smennyj_dlya_filtrov_favorit_i_favorit_eko_akvafor_v150_eko/#tab-Responses

Срок хранения модуля до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40°C, без нарушения упаковки.
Модуль не требует предпродажной подготовки.
Цена договорная.
При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу, либо к изготовителю.
Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

АКВАФОР®
© 2014 ООО «АКВАФОР»

Изготовитель: ООО «Аквафор»
Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Пионерская ул., 27, лит. А
www.aquaphor.ru

Оригинальные разработки, используемые при создании модуля, защищены патентами РФ № 2162010; 2171744 и патентом США № 6, 299,771.

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 ЭКО не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.

ТУ 3697-013-11139511-95

Дата выпуска / Контролер ОКК _____

Дата продажи / Штамп магазина _____

*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителя возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п.1.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 ЭКО (далее – модуль) предназначен для доочистки водопроводной питьевой воды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, мм не более:

высота.....179

диаметр.....145

Масса модуля, кг не более.....1,2

Рекомендуемая скорость фильтрации
(производительность), л/мин.....2,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; Паспорт; Комплект упаковки.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Фильтруйте только холодную воду!

При транспортировании и хранении модуля:

- не допускайте ударов и падений модуля;
- не помещайте модуль вблизи нагревательных приборов;
- защищайте модуль от замерзания.

Очищенная вода длительному хранению не подлежит.

Рекомендуем использовать свежую фильтрованную воду.

Повышенное содержание солей жёсткости в исходной воде может привести к появлению белого осадка. Это не является неисправностью модуля и безопасно для Вашего здоровья.

ПАСПОРТ

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 ЭКО

для Водоочистителя многоступенчатого

Аквафор В150 модель Аквафор В150 Фаворит ЭКО

ФИЛЬТР, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!



Аквафор Фаворит ЭКО – первый в России бытовой водоочиститель, в котором используется половолоконная мембрана японского производства.

Поры половолоконной мембраны имеют размер всего 100 нанометров (0,1 микрона), что в 800 раз тоньше человеческого волоса и меньше любой бактерии. Это единственная мембрана, сертифицированная в Японии, для безопасного отсекаания бактерий на 100% и соответствующая стандарту JIS S 3201:2004 (Япония).



Благодаря использованию композитного блока, изготовленного по современной технологии, содержащего в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки AQUALIN™ и гранулированные сорбционные материалы, модуль надежно и необратимо задерживает не только органические соединения и тяжелые металлы, но и другие виды вредных примесей (в том числе активный хлор, фенол и пестициды).

Дает абсолютную защиту от бактерий без биоцидных добавок и антибиотиков, удаляет цисты лямблий, удаляет механические примеси с размером частиц до 0,1 мкм.

Это позволяет получить воду высшей степени прозрачности и имеет важное медицинское значение.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! После замены фильтрующего модуля:

- откройте кран для чистой воды;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 20 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран для чистой воды;
- убедитесь в герметичности соединений.

При замене фильтрующего модуля наденьте его на штуцер отверстием.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 3697-013-11139511-95 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы* (ресурс) модуля – 12 000 литров водопроводной воды. Ресурс модуля может изменяться в зависимости от качества исходной воды.

Наличие в Вашем водопроводе фильтра предварительной очистки воды фирмы АКВАФОР позволяет использовать модуль более эффективно.

По окончании срока службы модуль следует заменить.