

Паспорт



Опоры регулируемые TLK-LT4-NT (без поворотной основы)

1. Описание

Опоры регулируемые (далее - Опоры) состоят из резьбового стержня и опорной чашки без шарнирной основы. Опоры работают по принципу винтового домкрата, обеспечивая плавное регулирование высоты и положения.

2. Назначение

Опоры предназначены для компенсации неровностей пола и выравнивания положения шкафов TLK напольных и настенных серии TWS, а также стоек TRD.

3. Технические данные

3.1 Резьбовой стержень – Оцинкованная сталь, М10.

3.2 Опорная чашка с регулируемым шестигранником – РВТ пластик, диаметр 48мм.

3.3 Цвет опорной чашки – черный.

3.4 Максимально допустимая нагрузка на опору – 330 кг.

4. Базовая комплектация

Опоры регулируемые – 4шт.

5. Таблица заказа

Артикул	Высота	Цвет	Объем в упаковке	Масса
TLK-LT4-NT	62 мм	черный	0,0003 м3	0,2 кг

6. Установка винтовых опор

Вкрутите опоры в нижнее основание монтируемого изделия, и установите его на подготовленную поверхность. Вращая резьбовой стержень за регулируемый шестигранник опорной чашки при помощи гаечного ключа 24мм, отрегулируйте устойчивое, горизонтальное положение изделия.

7. Эксплуатация и безопасность

Опоры позволяют обеспечить устойчивое положение изделия даже если поверхность установки имеет неровности, однако они не предназначены для обеспечения устойчивости на поверхности имеющей сильный уклон.

8. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортироваться на любые расстояния.

- Изделие поставляется в пакете с замком (zip-lock).
- Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

9. Свидетельство о приемке

Изделие _____ заводской номер _____
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документации и
признана годной к эксплуатации

Дата «__» _____ 20__ г.

Представитель ОТК

М.П.

10. Гарантия и гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации шкафа составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия.

Срок службы 5 лет.

Гарантия не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных документацией по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/claim/>

* Спецификация и физические параметры могут быть изменены без уведомления.

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: datarack@tlk-rc.ru Произведено по заказу компании
«ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: (495) 710-71-25.