

## **ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ**

**Телекоммуникационные настенные шкафы  
серии “Advanced” (TWA)**

**Паспорт**



## **Область применения**

Решение для офисов, когда в условиях ограниченного бюджета вы ищете качественный конструктив, с удобным доступом к оборудованию и при этом количество размещаемого оборудования позволяет обойтись 9-12U. Рекомендуются для использования в небольших офисах, а также в сертифицируемых СКС.

## **Описание**

Шкафы выполнены в 19” стандарте. Основными элементами трехсекционных шкафов является передняя дверь, секция с монтажными направляющими пристенная секция. Пристенная секция имеет глубину 120мм.

Каркас и направляющие шкафа выполнены из 1,5мм стали. Дверь шкафа снабжена замком и может быть как со вставкой из ударопрочного тонированного в массу стекла, так и глухой металлической. В комплект к замку входят 2 ключа.

Для установки оборудования шкаф снабжен 4 основными оцинкованными монтажными направляющими, что позволяет устанавливать в шкаф достаточно тяжелое и глубокое оборудование и 2 вспомогательными направляющими на пристенной секции. Основные направляющие могут регулироваться по глубине.

Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой. Угол открытия двери 180 градусов. Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю часть пристенной секции.

Для обеспечения эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима, в шкаф может быть установлен вентиляторный блок. Посадочное место в крышке шкафа под установку вентиляторного блока имеет размеры 440x215 мм.

Ввод кабеля осуществляется через верхнюю часть пристенной секции шкафа или через нижнюю, кабельные вводы закрыты установленными заглушками. Размер отверстий кабельного ввода составляет 250x50мм.

Класс защиты от внешних факторов IP20. Допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 45кг. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной-порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035).

## Основные технические данные

Тип исполнения передней двери: G - стеклянная в металлической раме,  
Цвет шкафа: GY - серый

## Технические характеристики

| Наименование    | Этажность,<br>U(1.75") | Ширина,<br>мм | Глубина,<br>мм | Высота,<br>мм | Масса не<br>более, кг |
|-----------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| TWA-096062-G-GY | 9                      | 600           | 620            | 466           | 32,5                  |
| TWA-126062-G-GY | 12                     |               |                | 599           | 39,1                  |
| TWA-156062-G-GY | 15                     |               |                | 732           | 44,5                  |
| TWA-186062-G-GY | 18                     |               |                | 866           | 55,0                  |

Каркас - листовая сталь 1,5 мм

Боковые стенки - листовая сталь 1 мм

Стальная дверь - листовая сталь 1 мм

Стеклянная дверь в стальной раме - листовая сталь 1 мм

Стекло - тонированное, высокопрочное

Направляющие - листовая сталь 1,5 мм

Покрытие - порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет RAL 7035 (светло-серый)

## Базовый комплект поставки:

Шкафы поставляются потребителю в собранном виде, шкаф упакован в одну коробку.

- |                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 1. Шкаф                                            | - 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации                     | - 1 шт. |
| 3. Ключи для замка                                 | - 2 шт. |
| 4. Ключ для крепления пристенной секции            | - 1 шт. |
| 5. Заглушки отверстия кабельного ввода             | - 2 шт. |
| 6. Заглушка отверстия вентиляторного блока         | - 1 шт. |
| 7. Крепёжные изделия (согласно упаковочного листа) |         |

## **Хранение и транспортировка**

Изделие может транспортироваться на любые расстояния:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов.

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

## **Свидетельство о приемке**

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК  
М.П.

## **Гарантия и гарантийные условия**

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

**Гарантия предоставляется при наличии документа подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.**

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/claim/>

\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

---

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru), e-mail: [datarack@tlk-rc.ru](mailto:datarack@tlk-rc.ru)

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.