

HOLEX®**Твердосплавные фрезы, без покрытия, Ø e8 DC: 9 мм****Данные для заказа**

Номер для заказа	201304 9
GTIN	4045197862624
Класс артикула	12X

Описание**Исполнение:**Констр. размеры соотв. **DIN 6527**.

Инструментальный материал: VHM

Стандарт: DIN 6527

Тип: N

ширина резания a_e при операции фрезерования: Сквозной паз с глубиной резания $1 \times D$ ширина резания a_e при операции фрезерования: $0,3 \times D$ при периферийном фрезеровании

Внутреннее охлаждение: false

Допуск на номинальный Ø: e8

Число зубьев Z: 2

Угол подъёма спирали: 30 градусов

Направление подачи: горизонтально, под углом и вертикально

хвостовик: DIN 6535 HB

Число зубьев Z: 2

длина рабочей части L_s : 13 ммобщая длина $L_{\text{общ}}$: 66 мм

Ø хвостовика: 10 мм

Форма хвостовика: HB

Ширина фаски на вершине при 45° : 0,3 мм**Техническое описание**

Направление подачи	горизонтально, под углом и вертикально
Ø хвостовика	10 мм
Ширина фаски на вершине при 45°	0,3 мм

Число зубьев Z	2
хвостовик	DIN 6535 HB
Допуск на номинальный Ø	e8
общая длина L _{общ}	66 мм
подача f _z для периферийного фрезерования стали < 750 Н/мм ²	0,08 мм
Ø режущей кромки D _c	9 мм
подача f _z для фрезерования пазов в стали < 750 Н/мм ²	0,05 мм
длина рабочей части L _s	13 мм
Форма хвостовика	HB
поправочный коэффициент f _z	1,25
Угол подъёма спирали	30 градусов
макс. глубина резания a _{р макс} для сквозных пазов	9 мм
макс. глубина резания a _{р макс} при фрезеровании кромки	13 мм
Покрытие	без покрытия
Инструментальный материал	VHM
Стандарт	DIN 6527
Тип	N
ширина резания a _e при операции фрезерования	Сквозной паз с глубиной резания 1xD
ширина резания a _e при операции фрезерования	0,3xD при периферийном фрезеровании
Внутреннее охлаждение	false
Величина угла угловой фаски	45 градусов