

**HOLEX®****Сверла спиральные твердосплавные, TiN, Ø h7: 5,4 мм****Данные для заказа**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Номер для заказа | 122301 5,4    |
| GTIN             | 4045197042590 |
| Класс артикула   | 12E           |

**Описание****Исполнение:****Аналогично DIN 338.**

С одинаковым номинальным Ø и Ø хвостовика.

Покрытие TiN.

**Рекомендации:****Максимальная глубина сверления:**

длина стружечных канавок (см. таблицу) минус 1,5 × ном. Ø.

**указание:**

Надежное, исключаящее проскальзывание зажатие в сверлильном патроне № 341050 с зажимными кулачками с алмазным покрытием.

Инструментальный материал: VHM

Тип: N

Угол при вершине: 118 градусов

Угол подъёма спирали: 30 градусов

хвостовик: цилиндрический хвостовик с посадкой h7

Внутреннее охлаждение: false

Стандарт: DIN 338

Допуск на номинальный Ø: h7

Число режущих кромок Z: 2

Допуск на номинальный Ø: h7

Длина канавки для отвода стружки: 57 мм

общая длина L<sub>общ</sub>: 93 мм

Ø хвостовика: 5,4 мм

подача f в стали < 1100 Н/мм<sup>2</sup>: 0,08 мм/об

**Техническое описание**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Допуск для хвостовика | h7 |
|-----------------------|----|

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| подача $f$ в стали $< 1100 \text{ Н/мм}^2$   | 0,08 мм/об                                |
| Длина канавки для отвода стружки             | 57 мм                                     |
| номинальный $\varnothing$                    | 5,4 мм                                    |
| Число режущих кромок $Z$                     | 2                                         |
| Допуск на номинальный $\varnothing$          | h7                                        |
| $\varnothing$ хвостовика                     | 5,4 мм                                    |
| общая длина $L_{\text{общ}}$                 | 93 мм                                     |
| Стандарт                                     | DIN 338                                   |
| рекомендуемая максимальная глубина сверления | 48,9 мм                                   |
| Покрытие                                     | TiN                                       |
| Инструментальный материал                    | VHM                                       |
| Тип                                          | N                                         |
| Угол при вершине                             | 118 градусов                              |
| Угол подъёма спирали                         | 30 градусов                               |
| хвостовик                                    | цилиндрический<br>хвостовик с посадкой h7 |
| Внутреннее охлаждение                        | false                                     |
| цветное кольцо                               | без                                       |