

ВИБРОТРАМБОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ TSS HCD90B

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Габариты основания (мм)	275х330
Сила вибрации, кН	9
Производительность, м2/час	275
Частота ударов, уд/мин	450-650
Напряжение (В)	380
Мощность двигателя, кВт/л.с.	3,0 / 4,0
Рабочая скорость, м/мин	12-15
Смазка узла трамбования	SAE 5W30
Масса, кг	90
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	400-650
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700х380х840
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690х370х830
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207582

Гарантия: 12 мес.

Вибротрамбовка предназначена для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов. Современные модели отличаются достаточно малыми габаритами, поэтому их часто используют для работы в ограниченных пространствах, возле фундаментов, стен и других труднодоступных мест. Благодаря своим компактным размерам, применяется при работе в траншеях, прокладке инженерных сетей и коммуникаций, установке свай, столбов и мачт освещения. Вибротрамбовки не загрязняют окружающую среду выхлопными газами. Так же они имеют более низкий уровень шума.

Основные преимущества:

Удобство в эксплуатации

- В комплект поставки входит Вилка и розетка кабельные.
- Возможность работы в неветилируемых помещениях.
- Эргономичность в эксплуатации и транспортировке.
- Минимум требований к техническому обслуживанию.
- Высокая производительность для данной категории машин.
- Точная сбалансированность конструкции обеспечивает снижение усилий при работе и повышает производительность.
- Отсутствие выбросов отработанных газов и низкий уровень шума.
- Высокое качество по низкой цене.

Экономичность

- Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах.
- Оптимальное соотношение цены и качества.

Гарантия

- 12 месяцев.