

МАШИНА ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ, БЕНЗИНОВАЯ TSS DMD760 (ЛОПАСТИ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Диаметр обработки, мм	760
Количество лопастей (шт)	4
Комплектация	Лопасты
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°
Частота вращения диска, об/мин	60-130
Модель двигателя	G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,7 / 6,5
Тип запуска	Ручной
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (dB/7м)	105
Масса, кг	68
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	760x760x960
Габариты со сложенной ручкой (Д;Ш;В; мм)	760x760x240
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	780x780x285
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 073267

Гарантия: 12 мес.

Затирочная машина предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском, на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями заглаживающей машины (затирочной машины), при этом устраняются мелкие неровности на поверхности пола.

Основные преимущества:

Удобство в эксплуатации

- Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона.
- Регулировка угла наклона лопастей
- Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб.
- Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора.
- Комплектация лопастей,

Экономичность

- Оптимальное соотношение цены и качества.

Гарантия

- 12 месяцев.