

BKS 450 Plus - 5,5 DNB (0194605000) Строительная циркулярная пила

Картон; (не собранный)

№ для заказа 0194605000

EAN (Европейский номер товара) 4003665500201



Альтернативное изображение



- Надежная машина с большой высотой реза для универсального использования на стройплощадке
- Предохранительный кожух с легким ходом для безопасной работы
- Высокая степень защиты пользователя благодаря переключателю и двигателю с защитой от водяных брызг
- Защита от коррозии: распиловочный стол из оцинкованной стали
- Прочный параллельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом
- Толкатель всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной безопасности
- Откидной угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Увеличение безопасности и срока эксплуатации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удлинение стола для длинных деталей, откидное
- Высокомомментный трехфазный электродвигатель

Технические данные

Характеристики

Размеры	1830 x 750 x 1020 mm
Размер стола	1030 x 660 mm
Макс. ширина реза с параллельным упором	300 mm
Макс. ширина реза с дополнительным столом	1300 mm
Макс. толщина материала с угловым упором	260 mm
Высота реза	141 mm
Число оборотов при номинальной нагрузке	2735 /min
Скорость реза	66 m/s
Пильное полотно	450 x 30 mm
Номинальная потребляемая мощность	5500 (S6 40%) W
Отдаваемая мощность	3200 (S1 100%) kW
Вес	90 kg

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	109 dB(A)
Погрешность измерения K	3.8 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (32 зуба)
Параллельный упор
Угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
Удлинение стола
Крановый крюк
Переключатель фаз
Толкатель