



МАРКИРОВКА	DWRM 55100T AF Z22
Мощность, кВт.	5.5
Параметры подключения	400V 50Hz
Воздушный поток, м ³ /ч	520
Разряжение номинальное, mBar.	240
Разряжение MAX, mBar	320
Площадь фильтра, см ²	20000
Класс фильтрации	M (1 мкм)
Система очистки фильтров	РУЧНАЯ
Входной патрубок, Øмм.	60
Объем бака, л.	100
Размеры, см.	100 x 60 H140 cm
Вес, кг.	150
ATEX классификация	Zona 2-22

ВАКУУМНЫЙ АГРЕГАТ

Электродвигатель вакуумного агрегата асинхронный, подключается к трех фазной сети, и имеет вихревую турбину для создания разряжения, отлитую из алюминия. Обладает абсолютной надежностью. Вакуумный агрегат прочный, тихий и при этом мощный. Разработан для непрерывного использования в плоть до 24 часов в сутки в зонах 2-22 по классификации ATEX.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Размещенный внутри металлического корпуса, полиэстеровый антистатический фильтр карманного типа обладает большой фильтрующей поверхностью (20 000 см²) и высокой эффективностью фильтрации (1 мкм). Ручной очиститель позволяет эффективно очищать фильтр путем вертикального встряхивания, тем самым удаляя большую часть пыли, что позволяет поддерживать его чистым, увеличивая время его работы и поддерживая необходимую эффективность всасывания. Установленный тангенциально приемный патрубок из литого алюминия (60 мм в диаметре) создает завихрение потока воздуха бак, что обеспечивает инерционное отделение твердых и жидких материалов, оставляя для фильтрации только мелкую пыль, жидкость можно собирать (в пределах объема бака) без необходимости замены или извлечения фильтра.

РАМА и БАК

Конструкция пылесоса выполнена в металле. Все детали защищены от коррозии высокопрочным лакокрасочным покрытием. Рама установлена на прочных колесах. Бак пылесоса выполнен из стали и оснащен роликами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- HEPA фильтр с эффективностью фильтрации 0,3 микрона;
- Фильтр полиэстеровый антистатический с стойкий к искровоздействию с эффективностью фильтрации 1 микрон;



DWRM 55 I 00T AF Z22

Промышленный пылесос для сбора сухой и жидкой грязи

ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ ФИЛЬТР

