

## ПР-Л-60-05

- 10 СУПЕРЯРКИХ SMD СВЕТОДИОДОВ
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ 30000 ЧАСОВ
- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 100 – 250 В
- МОЩНОСТЬ 6 Вт
- ДЛИНА ШНУРА 5 м
- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС
- РУЧКА ИЗ ABS ПЛАСТИКА С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
- КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НА 360°



СВЕТОВОЙ ПОТОК




ВЛАГОЗАЩИТА IP20



МОЩНОСТЬ



Обрезиненная ручка, не скользит в руках



Соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Гарантийный срок 3 года.



10 ярких SMD светодиодов, 250 люмен



Выдвижной крючок-подвес

**5**  
**метров**

**IP20**



## ПР-Т-60-05

- 10 СУПЕРЯРКИХ SMD СВЕТОДИОДОВ
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ 30000 ЧАСОВ
- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 100 – 250 В
- МОЩНОСТЬ 6 Вт
- ДЛИНА ШНУРА 5 м
- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС
- ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ (IP54)
- РУЧКА ИЗ ABS ПЛАСТИКА С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
- КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НА 360°



СВЕТОВОЙ ПОТОК



ВЛАГОЗАЩИТА IP54



МОЩНОСТЬ




Длина шнура 5 метров



10 ярких SMD светодиодов, 250 люмен



Выдвижной крючок-подвес



Соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Гарантийный срок 3 года.

**5**  
**метров**

**IP54**

