

Инструкция по эксплуатации

Бетономеситель с пластиковой емкостью Imer Minibeta
130 1126611

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/betonomesitel_s_plastikovoy_emkostyu_imer_minibeta_130_1126611/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/betonomesitel_s_plastikovoy_emkostyu_imer_minibeta_130_1126611/#tab-Responses



Бетоносмесители Minibeta

Бетоносмесители Minibeta прочно занимают лидирующие позиции в рыночном сегменте компактных бетоносмесителей для выполнения работ небольшого объема. Преимущества конструкции узла редуктора обеспечивают простоту и надежность работы смесительной системы.




• ВЕРСИЯ С ПЛАСТИКОВОЙ ЕМКОСТЬЮ (POLIET. HDPE)



• РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Редукторный двигатель оснащен редуктором из отлитого под давлением алюминия с зубчатыми шестернями в масляной ванне; он полностью защищен пластиковым кожухом с отличными противоударными характеристиками.



Лр уровень звукового давления для оператора, дБ(А)



• НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Бетоносмеситель Minibeta работает практически бесшумно; уровень шума составляет 68 дБ(А), что дает возможность использовать его для работ внутри помещения, не создавая неудобств для окружающих.

• УДОБСТВО РАБОТЫ БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВОРОТА ОПОРЫ СМЕСИТЕЛЬНОГО БАКА НА 360°

Опора смесительного бака Minibeta вращается на 360°, что позволяет установить бак в удобном положении для подачи и выгрузки материала с любой стороны.

• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 55

• ШТЕПСЕЛЬ КЛАССА ЗАЩИТЫ IP 67

• ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ТЕРМОЗОНДОМ

• УСТОЙЧИВОСТЬ И УДОБСТВО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Фиксированная опорная ножка и колеса большого диаметра облегчают перемещение и установку бетоносмесителя на любом грунте, в том числе на песчаных и мокрых поверхностях.

• ПРОСТОТА И БЫСТРОТА СБОРКИ

Монтаж и демонтаж бетоносмесителей MINIBETA выполняется максимально просто и занимает всего 3 минуты. По завершении работы бетоносмеситель можно легко демонтировать, разобрав его на три основные части, и поместить его назад в упаковочный ящик.

• ПРОЧНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Смесительные баки изготовлены из стали или пластика (HDPE) и обеспечивают длительный срок службы и максимальную эффективность работы бетоносмесителей. Перемешивающие лопасти соединены болтами, что обеспечивает простоту их замены.

• ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Бетоносмеситель Minibeta с двойной изоляцией, изготовленный в соответствии с требованиями стандарта EN 60204-1, защищен от воздействия брызг воды (класс защиты IP55), а также от перегрузок и низкого напряжения.

MINIBETA		
объем бака	л	134
полезный объем бака*	л	~100
внутренний Ø бака	мм	610
скорость вращения бака	об/мин	21
вес	кг	55
размеры колес	мм	250x60
мощность электродвигателя 230V/50Гц	кВт	0,3
Лр – уровень звукового давления электродвигателя	дБ(А)	68
габариты машины, длина/выс./шир.	мм	1300/1430/720
габариты упаковки, длина/выс./шир.	мм	665/675/665

* Полезный объем бака может меняться в зависимости от типа используемого материала и угла наклона бака