

Инструкция по эксплуатации

Силовой удлинитель на металлической катушке 4 гн.
50м Союз 483S-4355

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/cords-splitters/na-katushke/soyuz/483s-4355/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/cords-splitters/na-katushke/soyuz/483s-4355/#tab-Responses>



ПАСПОРТ

СОЮЗ™
www.s-elektro.net

Силовые удлинители ТМ СОЮЗ:

483S-4355.; 481S-3903.; 481S-3904.; 481S-3905.; 481S-4003.; 481S-4004.; 481S-4005.;
483S-4403.; 481S-4201.; 481S-4202.; 481S-4203.; 481S-4204.; 481S-4205.; 481S-4200.;
481S-4601.; 481S-4602.; 481S-4603.; 483S-4353.; 483S-4405.; 481S-4604.; 481S-4605.;
481S-4600.

Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 3464-001-17799585-2014

1. Назначение и область применения

Удлинитель предназначен для использования на садовых участках, в мастерских и подсобных хозяйствах, подходит для подключения газонокосилок и электроинструмента с коротким сетевым шнуром.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальная нагрузка	3500, 3700, 4000 Вт
Номинальный ток нагрузки	16 А
Материал корпуса	металл; каучук
Тип провода	КГ
Срок службы	5 лет

3. Комплектность

- Удлинитель – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

4. Требования безопасности

4.1 Запрещается:

- эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
- подключать удлинитель к поврежденным источникам тока;
- подключать нагрузку большей мощности;
- разбирать изделие.

4.2 При максимальной нагрузке шнур необходимо размотать на всю длину.

ВНИМАНИЕ! Удлинитель с механическим повреждением корпуса, провода или вилки эксплуатировать запрещено.

5. Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от +1°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C.

6. Инструкция по эксплуатации

- 6.1 Извлечь удлинитель из упаковки.
- 6.2 Подключить вилку удлинителя к электрической сети.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование удлинителя допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранить удлинитель допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, до-

пускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации удлинителя – 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на удлинитель в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на изделии

Производитель: ООО «Электрик Дом Строй»

114054, Россия, г.Москва, Б.Строченковский пер., д.7, пом.ІІІ, ком.39, оф.1