

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249091, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, дом 8



ТУ 3171-001-82850171-2013

www.rusklad.ru



Rusklad

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ЛЕСТНИЦА ПЕРЕДВИЖНАЯ
СЕРИЯ ЛР-6.1, г/п 200 кг.**



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

- 1. Модель изготавливается, 675x1613x2330 мм:**
- 2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:**

Платформенные колеса ф160 мм (поворотные с тормозом, не поворотные)

3. Комплект поставки:

- полоз – 2 шт.
- платформа – 1шт.
- защитный борт – 3 шт.
- ступень – 6 шт.
- стойка задняя – 1 шт.
- труба – 2 шт.

Метизная группа:

Сборка лестницы	Кол-во, шт	Установка колес	Кол-во, шт
Заглушка 20x30	8	Болт М10x20	16
Заглушка ф25	4	Шайба 10	16
Болт М8x40 М.	24	Гравер шайба 10	16
Гайка М8	28	Гайка М10	16
Шайба 8	40		
Гравер шайба 8	40		
Болт М8x40	12		
Болт М10x45	16		
Шайба 10	48		
Гравер шайба 10	24		
Гайка М10	24		
Болт М10x70	8		

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

4. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Используя упаковочный материал, приступить к сборке. Согласно схеме сборки, произвести сборку платформы и задней стойки, установить полоз и соединить трубой.
3. Установить ступени. Закрепить защитный борта согласно схемы сборки.
4. Установить рекомендуемые колеса.
5. Поставить лестницу на колеса.
Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

5. Схема сборки лестницы передвижной, серии ЛР

