

# Инструкция по эксплуатации

Силовой удлинитель на металлической катушке 4 гн.  
50м Союз 483S-4405

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/cords-splitters/na-katushke/soyuz/483s-4405/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/cords-splitters/na-katushke/soyuz/483s-4405/#tab-Responses>



# ПАСПОРТ

**СОЮЗ™**  
www.s-elektro.net

## Силовые удлинители ТМ СОЮЗ:

483S-4355.; 481S-3903.; 481S-3904.; 481S-3905.; 481S-4003.; 481S-4004.; 481S-4005.;  
483S-4403.; 481S-4201.; 481S-4202.; 481S-4203.; 481S-4204.; 481S-4205.; 481S-4200.;  
481S-4601.; 481S-4602.; 481S-4603.; 483S-4353.; 483S-4405.; 481S-4604.; 481S-4605.;  
481S-4600.

Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 3464-001-17799585-2014

### 1. Назначение и область применения

Удлинитель предназначен для использования на садовых участках, в мастерских и подсобных хозяйствах, подходит для подключения газонокосилок и электроинструмента с коротким сетевым шнуром.

### 2. Технические характеристики

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Напряжение сети          | 220/250 В           |
| Номинальная частота      | 50 Гц               |
| Максимальная нагрузка    | 3500, 3700, 4000 Вт |
| Номинальный ток нагрузки | 16 А                |
| Материал корпуса         | металл; каучук      |
| Тип провода              | КГ                  |
| Срок службы              | 5 лет               |

### 3. Комплектность

- Удлинитель – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

### 4. Требования безопасности

#### 4.1 Запрещается:

- эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
- подключать удлинитель к поврежденным источникам тока;
- подключать нагрузку большей мощности;
- разбирать изделие.

4.2 При максимальной нагрузке шнур необходимо размотать на всю длину.

**ВНИМАНИЕ! Удлинитель с механическим повреждением корпуса, провода или вилки эксплуатировать запрещено.**

### 5. Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от +1°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C.

### 6. Инструкция по эксплуатации

- 6.1 Извлечь удлинитель из упаковки.
- 6.2 Подключить вилку удлинителя к электрической сети.

## 7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование удлинителя допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранить удлинитель допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, до-

пускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

## 8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации удлинителя – 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на удлинитель в течение гарантийного срока эксплуатации.**

|                                                                   |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Гарантийный талон:</b>                                         |  |                    |  |
| <b>ВНИМАНИЕ!</b> Необходимо правильно заполнить гарантийный талон |  |                    |  |
| Артикул                                                           |  | Подпись продавца   |  |
| Место продажи, адрес, телефон                                     |  |                    |  |
| Дата продажи                                                      |  | Штамп магазина     |  |
| Дата обмена                                                       |  | Подпись покупателя |  |

**Номер партии и дата изготовления указаны на изделии**

**Производитель:** ООО «Электрик Дом Строй»

114054, Россия, г.Москва, Б.Строченковский пер., д.7, пом.ІІІ, ком.39, оф.1