

Инструкция по эксплуатации

Растворосмеситель непрерывного действия Imer SPIN
15A 1106102

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/rastvorosmesitel_nepreryvnogo_deystviya_imer_spin_15a_1106102/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/rastvorosmesitel_nepreryvnogo_deystviya_imer_spin_15a_1106102/#tab-Responses

SPIN 15

Растворосмеситель непрерывного действия для работы с сухими готовыми смесями

Преимущества: Редукторный двигатель Imer с прямой передачей, обеспечивающий высокие эксплуатационные характеристики; Высокий движущий момент, обеспечивающий оптимальное включение при полной загрузке; Регулируемая рабочая высота в 3 различных положениях, что обеспечивает простоту загрузки мешков и простоту выгрузки раствора; Максимальный уровень безопасности оператора благодаря оснащению растворосмесителя устройством автоматической остановки, которое включается в случае снятия смесительной камеры, в соответствии с требованиями стандартов безопасности ЕС; Простота транспортировки благодаря компактным размерам и весу, а также отличной балансировке оборудования; Простота демонтажа, уборки, технического обслуживания; Эргономичность всех устройств управления; Низкий уровень звукового давления: <65 дБ (А).

Растворосмеситель SPIN 15 предназначен для быстрого приготовления растворов из сухих готовых смесей, растворов для расшивки швов каменной кладки, клеевых растворов для укладки облицовочной плитки, самонивелирующихся материалов и традиционных готовых стяжек в мешках. Подключение растворосмесителя к штукатурной станции или растворонасосу позволяет получить единый узел для приготовления и подачи готовых штукатурных смесей.



▲ Запатентованный редукторный двигатель IMER

Стандартная комплектация

- Электропитание управления
- Оцинкованная емкость с решеткой для растаривания мешков
- Съёмная смесительная камера
- Смесительный вал с лопастями из износостойкой стали
- Водяная установка
- Шланг для воды длиной 10 м с быстроразъемными соединениями



SPIN 15

Напряжение питания	230 В – 50 Гц
Мощность двигателя	1,4 кВт
Число оборотов смесителя	280 об/мин
Высота загрузки (3 различных положения)	950/1095/1160 мм
Объем загрузочного бункера	60 л
Фактическая производительность	15 -18 л/мин
Габариты (ширина/длина/высота)	700/1380/1165-950 мм (max-min)
Габариты упаковки (ширина/длина/высота)	800/590/830 мм
Вес	78 кг
Уровень звукового давления	<65 дБ (А)