

Инструкция по эксплуатации

Штукатурная станция Imer KOINE 3 1106007

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/shtukaturnaya_stantsiya_imer_koine_3_1106007/


Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/shtukaturnaya_stantsiya_imer_koine_3_1106007/#tab-Responses

KOINE 3

Штукатурная станция с однофазным двигателем, предназначенная для работы с сухими готовыми смесями

Преимущества: однофазный двигатель; пульт управления с эксклюзивным преобразователем частоты вращения IMER, обеспечивающий возможность выбора трех режимов скорости с производительностью 8 - 11 - 15 л/мин; эргономические устройства управления с дисплеем на красных светодиодах; счетчик рабочих циклов; эксклюзивный мембранный компрессор IMER с минимальными требованиями к техническому обслуживанию; центробежный водяной насос с корпусом из нержавеющей стали и рабочим колесом из латуни; водяная установка из латуни; самопрокидывающаяся смесительная камера и возможность быстрой замены шнековой пары; возможность разборки станции на четыре модуля для удобства перевозки; 4 колеса и 2 петли, облегчающие перемещение станции по стройплощадке – устройства защиты соответствуют требованиям новейших стандартов ЕС по безопасности.



Станция Koine 3 предназначена для приема готовых сухих смесей в мешках, их перемешивания и доведения до необходимой рабочей консистенции и нанесения на оштукатуриваемые поверхности.

Стандартная комплектация

- Мембранный электрический компрессор
- Бункер со смесительной камерой, имеющий форму усеченного конуса
- Съемная решетка для растаривания мешков
- Редукторный двигатель смесителя и насоса
- Шнековая пара
- Манометр подачи раствора
- Пульт управления с преобразователем частоты вращения
- Мембранный электрический компрессор
- Центробежный водяной насос
- Водяная установка с измерителем потока
- 4 колеса (2 поворотных, из них одно с тормозом)
- Электрический кабель длиной 20 м со штепсельной вилкой на 16 А
- Шланг для воды длиной 20 м Ø 13 мм
- Шланг для воздуха длиной 16 м Ø 13 мм
- Шланг для раствора длиной 15 м Ø 25 мм
- Насадка для нанесения раствора
- Дефлектор готовых сухих смесей
- Металлический ящик для хранения принадлежностей
- Моющая губка
- Скребок
- Дистанционный пневматический привод



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шнековая пара



Дефлектор



Шланг для раствора Ø 25 мм



Насадка для нанесения раствора



Моющая губка

KOINE 3

Напряжение питания	230 В – 50 Гц
Максимальная установленная мощность	3,4 кВт
Мощность двигателя смесителя	2,2 кВт
Производительность раствора	8-11-15 л/мин.
Максимальное расстояние подачи*	15 м
Объем загрузочного бункера	55 л
Высота загрузки	1000 мм
Габариты, ширина/длина/высота	685/1450/1270 см
Вес	170 кг
Уровень звукового давления	< 76 дБ (А)
Электрический компрессор	0,75 кВт 250 л/мин

(*) ПРИМЕЧАНИЕ Расстояние подачи зависит от следующих факторов: тип используемых материалов, необходимая рабочая высота, консистенция раствора, тип установленного насоса.