

Инструкция по эксплуатации

Штукатурная станция Imer KOINE 4 1106005

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/shtukaturnaya_stantsiya_imer_koine_4_1106005/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/shtukaturnaya_stantsiya_imer_koine_4_1106005/#tab-Responses

KOINE 4 / 5

Штукатурные станции для работы с готовыми сухими смесями

Преимущества: мощность двигателей выше среднего уровня, непрерывный режим работы S1; эксклюзивный мембранный компрессор IMER; центробежный водяной насос с корпусом из нержавеющей стали и рабочим колесом из латуни; водяная установка из латуни, усовершенствованный пульт управления, на котором расположен один большой удобный переключатель на 18,5 кВт; устройства защиты соответствуют требованиям новейших стандартов ЕС по безопасности.

Станции Koine предназначены для приема готовых сухих смесей в мешках или из силосного контейнера (работа с готовыми смесями на основе цемента, гипса или изоляционных материалов), их перемешивания и доведения до необходимой рабочей консистенции и нанесения на оштукатуриваемые поверхности

Стандартная комплектация

- Мембранный электрический компрессор
- Центробежный водяной насос
- Электропитание и управления
- Шнековая пара D6-3
- Электрический кабель длиной 40 м
- Шланг для воды длиной 40 м
- Шланг для раствора длиной 15 м Ø 25 с быстроразъемными соединениями
- Шланг для воды длиной 16 м Ø 13 с быстроразъемными соединениями
- Ящик для хранения принадлежностей с распылителем и соединителями
- Принадлежности для уборки (скребок и губка)
- Комплект для работы с самонивелирующимися материалами



▲
Koine 5: может использоваться для работы в помещениях с дверями от 700 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шнековые пары



Нагнетательный колпак Koine



Дефлектор



Смесители для работы со смесями на основе изоляционных материалов



Насадка для нанесения раствора



Моющая губка

KOINE 4

Напряжение питания	400 В – 50 Гц
Максимальная установленная мощность	7,75 кВт
Мощность двигателя смесителя	5,5 кВт
Высота загрузки	900 мм
Объем загрузочного бункера	110 л
Производительность раствора	22 л/мин
Габариты, ширина/длина/высота	730/1190/1560 мм
Вес	263 кг
Максимальное расстояние подачи для K4-K5*	Шланг Ø 25 мм 25 м
Уровень звукового давления	< 80 дБ (А)
Электрический компрессор	0,95 кВт 2,6 А 250 л/мин

KOINE 5

Напряжение питания	400 В – 50 Гц
Максимальная установленная мощность	7,75 кВт
Мощность двигателя смесителя	5,5 кВт
Высота загрузки	900 мм
Объем загрузочного бункера	110 л
Производительность раствора	22 л/мин
Габариты, ширина/длина/высота	680/1190/1560 мм
Вес	263 кг
Максимальное расстояние подачи для K4-K5*	Шланг Ø 35 мм 50 м
Уровень звукового давления	< 80 дБ (А)
Электрический компрессор	0,95 кВт 2,6 А 250 л/мин

(*)ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояние подачи зависит от следующих факторов: тип используемых материалов, необходимая рабочая высота, консистенция раствора, тип установленного насоса.