

AL 120, 132

Оптический нивелир

Нивелир BOIF серии AL производится на современном заводе BOIF.

Винт фокусировки выполнен в прорезиненном противоскользящем корпусе и имеет две степени свободы - двухуровневая регулировка резкости при фокусировке.

Горизонтальный лимб открытого типа в 360° для угловых измерений, а дальномерные нити сетки нитей могут быть использованы для измерения расстояний.

Стальной надежный корпус и частично сферическое основание для установки на штатив позволяет устанавливать нивелир на штатив как с плоской, так и со сферической головой для быстрой предварительной установки (эта возможность особенно актуальна при большом количестве постов съемки).

Надежно зафиксированное зеркало контроля положения пузырькового уровня, прицел, воздушно-магнитный демпфер компенсатора - все что нужно для работы на каждый день. Традиционная окраска в оранжевый цвет делает нивелир заметным на строительной площадке и привычным для любого профессионала.

Наличие Сертификата СИ позволяет поверять этот нивелир в соответствии с утвержденной методикой на всей территории РФ.



Технические характеристики	AL 120 / 132
Точность (среднеквадр. погрешность на 1 км двойного хода), мм	2,5 / 1,5
Увеличение зрительной трубы, х	20 / 32
Компенсатор	±0,3"/1'
Рабочий диапазон компенсатора	±15'
Диаметр объектива, мм	35 / 40
Минимальное расстояние фокусировки, м	0.5
Вес, кг	1,8

Базовая комплектация	
Оптический нивелир	v
Салфетка для протирки оптики	v
Нитяной отвес	v
Шестигранный ключ	v
Ключ для юстировки сетки нитей	v
Отвертка	v
Руководство пользователя	v
Футляр	v
Кейс	v

