

Инструкция по эксплуатации

Станок для резки дерева Imer H 110F 380V 1188481

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye_raspilovochnye_/imer/stanok_dlya_rezki_dereva_imer_h_110f_380v_1188481/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye_raspilovochnye_/imer/stanok_dlya_rezki_dereva_imer_h_110f_380v_1188481/#tab-Responses



Станки для резки дерева H110R-H110F

Надежные и мощные станки H110F и H110R предназначены для резки дерева при выполнении плотницких работ на стройплощадке. Регулировка высоты резки (для модели H110R) и характеристики установленной мощности позволяют использовать данные станки для работы с деревянными столами, строительными панелями и деревянными или пластинчатыми конструкциями.

МОДЕЛЬ H 110 R

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА РАСПИЛА
СИСТЕМА РЕЗКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ
РЕЖУЩИЙ ДИСК, УГЛОМЕР, ТОЛКАТЕЛЬ
МАТЕРИАЛА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

МОДЕЛЬ H 110 F

ФИКСИРОВАННАЯ ВЫСОТА РАСПИЛА
СИСТЕМА РЕЗКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ
РЕЖУЩИЙ ДИСК, УГЛОМЕР, ТОЛКАТЕЛЬ
МАТЕРИАЛА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.



• ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67

• ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с катушкой минимального напряжения, класс защиты IP 55

• ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Станки производства компании IMER оборудованы более мощными двигателями по сравнению с имеющимися на рынке подобными станками. Мощность однофазного двигателя составляет 2,5 кВт, трехфазного - 3 кВт.

• ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА С ДВУМЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫМИ РЕМНЯМИ

Обеспечивает возможность максимальной высоты резки (110 мм), при этом вибрации двигателя не передаются на диск.

• СТАНКИ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА EN 1870-1

• КОМПЛЕКТ КОЛЕС И РУКОЯТОК ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

• БЕЗОПАСНАЯ ЗАМЕНА ДИСКА

При замене диска вал диска блокируется при помощи стопорного шплинта, который входит в комплект поставки. Это позволяет предотвратить риск случайного пуска двигателя во время замены диска.

• АВАРИЙНАЯ КНОПКА

• УДОБСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДЪЕМНЫХ РАБОТ БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ

• РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Станки данной серии поставляются в комплекте с большой рабочей поверхностью и дополнительной задней поверхностью, предназначенной для работы с материалами большой длины, которая устанавливается на станок в специальные пазы и не требует использования дополнительных опор.



• ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Защита режущего диска от случайных контактов с посторонними предметами обеспечивается благодаря защитному кожуху из прозрачного поликарбоната, который также дает возможность отличного визуального контроля.

• РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИСКИ:

Возможно использование запасного диска из видиа-сплава диаметром Ø 315 мм x 3,2 Z=28 с ограничителем.

		H110F	H110R
диаметр диска/посадочного отверстия	мм	315/25,4	315/25,4
толщина диска	мм	3,2	3,2
глубина распила	мм	110	от 0 до 110
размеры рабочей поверхности	мм	700x900	700x900
размеры дополнительной рабочей поверхности	мм	500x740	500x740
мощность двигателя 230В 50Гц / 400В 50Гц	кВт	2,5/3	2,5/3
число оборотов двигателя	об/мин	3200	3200
Lp - уровень звукового давления для оператора	дБ(А)	91	91
вес станка	кг	85	85
габариты, длина/ширина/высота	мм	1640/720/1000	1640/720/1000