

Инструкция по эксплуатации

Станок для резки дерева Imer H 110R 380V 1188484

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye_raspilovochnye_/imer/stanok_dlya_rezki_dereva_imer_h_110r_380v_1188484/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye_raspilovochnye_/imer/stanok_dlya_rezki_dereva_imer_h_110r_380v_1188484/#tab-Responses



Станки для резки дерева H110R-H110F

Надежные и мощные станки H110F и H110R предназначены для резки дерева при выполнении плотницких работ на стройплощадке. Регулировка высоты резки (для модели H110R) и характеристики установленной мощности позволяют использовать данные станки для работы с деревянными столами, строительными панелями и деревянными или пластинчатыми конструкциями.

МОДЕЛЬ H 110 R

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА РАСПИЛА
СИСТЕМА РЕЗКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ
РЕЖУЩИЙ ДИСК, УГЛОМЕР, ТОЛКАТЕЛЬ
МАТЕРИАЛА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

МОДЕЛЬ H 110 F

ФИКСИРОВАННАЯ ВЫСОТА РАСПИЛА
СИСТЕМА РЕЗКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ
РЕЖУЩИЙ ДИСК, УГЛОМЕР, ТОЛКАТЕЛЬ
МАТЕРИАЛА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.



- **ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67**

- **ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**
с катушкой минимального напряжения, класс защиты IP 55

- **ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

Станки производства компании IMER оборудованы более мощными двигателями по сравнению с имеющимися на рынке подобными станками. Мощность однофазного двигателя составляет 2,5 кВт, трехфазного - 3 кВт.

- **ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА С ДВУМЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫМИ РЕМНЯМИ**

Обеспечивает возможность максимальной высоты резки (110 мм), при этом вибрации двигателя не передаются на диск.

- **СТАНКИ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА EN 1870-1**

- **КОМПЛЕКТ КОЛЕС И РУКОЯТОК ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ**

- **БЕЗОПАСНАЯ ЗАМЕНА ДИСКА**

При замене диска вал диска блокируется при помощи стопорного шплинта, который входит в комплект поставки. Это позволяет предотвратить риск случайного пуска двигателя во время замены диска.

- **АВАРИЙНАЯ КНОПКА**

- **УДОБСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДЪЕМНЫХ РАБОТ БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ**

- **РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ**

Станки данной серии поставляются в комплекте с большой рабочей поверхностью и дополнительной задней поверхностью, предназначенной для работы с материалами большой длины, которая устанавливается на станок в специальные пазы и не требует использования дополнительных опор.



- **ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ**

Защита режущего диска от случайных контактов с посторонними предметами обеспечивается благодаря защитному кожуху из прозрачного поликарбоната, который также дает возможность отличного визуального контроля.

- **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИСКИ:**

Возможно использование запасного диска из видиа-сплава диаметром Ø 315 мм x 3,2 Z=28 с ограничителем.

		H110F	H110R
диаметр диска/посадочного отверстия	мм	315/25.4	315/25.4
толщина диска	мм	3.2	3.2
глубина распила	мм	110	от 0 до 110
размеры рабочей поверхности	мм	700x900	700x900
размеры дополнительной рабочей поверхности	мм	500x740	500x740
мощность двигателя 230В 50Гц / 400В 50Гц	кВт	2.5/3	2.5/3
число оборотов двигателя	об/мин	3200	3200
Lp - уровень звукового давления для оператора	дБ(А)	91	91
вес станка	кг	85	85
габариты, длина/ширина/высота	мм	1640/720/1000	1640/720/1000