

Инструкция по эксплуатации

Камнерезный станок Imer COMBI 350 1188750

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/imer/kamnereznyi_stanok_imer_combi_350_1188750/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/imer/kamnereznyi_stanok_imer_combi_350_1188750/#tab-Responses



Станок для резки COMBI 350 600/1000



• АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

Благодаря наличию поликлинового износостойкого приводного ремня и автоматического устройства натяжения двигатель мощностью 2,2 кВт обеспечивает передачу всей мощности на диск.

• ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ПЛАСТИКА С ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Емкость для сбора воды, изготовленная из пластика с противоударными свойствами, обладает отличной износостойкостью, малым весом и обеспечивает удобство чистки. Особая форма бака позволяет отделить грязь и мусор от области рекуперации воды насоса.

• ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ВОДЫ

Постоянная подача воды на режущий диск осуществляется при помощи электронасоса, обеспечивающего охлаждение диска и оптимизацию труда в соответствии с требованиями нормативного акта 626. Контроль состояния насоса выполняется легко и удобно.

• РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

• ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67

• УГЛОМЕРНЫЙ ПРИБОР

• РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТАНКА

• НАПРАВЛЯЮЩИЙ УГОЛЬНИК

• БРЫЗГОЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 55 С КАТУШКОЙ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

		350/600	350/1000
диаметр диска /отверстия	мм	350/25.4	350/25.4
макс.длина распила при опущенном/поднятом диске	мм	600/700	1000/1100
макс.глубина распила под углом 90°/45°	мм	120/70	120/70
размеры рабочей поверхности	мм	780x520	1180x520
вес станка (+упаковка)	кг	115(135)	130(155)
мощность двигателя 230В/50Гц 400В/50Гц	кВт	2.2/2.2	2.2/2.2
обороты двигателя - обороты диска /230В-400В	об/мин	2800-1740/2750-1700	2800-1740/2750-1700
потребляемый ток 230В-400В	А	12/5	12/5
производительность насоса для воды	л/мин	10	10
объем емкости для сбора воды	л	30	30
Lp - уровень звукового давления для оператора	дБ(А)	75	75
габариты, длина/выс./шир.	мм	1200/1300/860	1600/1300/860
размеры упаковки, длина/выс./шир.	мм	1300/940/700	1700/940/790

Высокая мощность. COMBI 350 - это режущий станок, предназначенный для работы с каменной кладкой, строительной керамикой и камнем. Прекрасная оснащенность и универсальность станка делает его идеальным для выполнения строительных и укладочных работ. Combi 350 дает возможность выполнения работ в двух режимах: с продвижением режущей головки вперед и с резкой сверху.



• **ВЫСОКАЯ РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**

Режущий станок COMBI 350 выпускается в двух версиях, с рабочей поверхностью 600 и 1000 мм, что позволяет удовлетворить различные рабочие потребности.

• **МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ РЕЗКИ**

Combi 1000 гарантирует высокую точность резки при погрешности около 5/10 на 1000 мм длины. Перемещение режущей головки происходит при помощи шести роликов, закрепленных на двенадцати закрытых шариковых подшипниках. Направляющая скольжения, изготовленная из стали толщиной 3 мм, не требует смазки и гарантирует высокую устойчивость к деформациям от нагрузок и вращения.

• **РЕЗКА ПОД УГЛОМ 45°**

Подготовка к резке под углом 45° осуществляется в течение нескольких секунд путем наклона режущей головки к направляющему угольнику, без необходимости использования дополнительных инструментов или принадлежностей. Опоры режущей головки можно зафиксировать в положении под углом 90° и 45°, что обеспечит лучшую устойчивость и точность резки.

• **КАЧАЮЩАЯСЯ РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА**

Точная качающаяся головка обеспечивает высокую скорость выполнения специальных работ, требующих высокой точности, например, прорезания пазов, профилей и вырезания. По сравнению с традиционными машинами, регулируемые при помощи кривошипной рукоятки, качающаяся режущую головку можно зафиксировать на желаемой высоте или оставить в свободном положении для осуществления резки сверху без продвижения режущей головки вперед.

• **ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ**

Емкость для сбора воды, изготовленная из пластика с противоударными свойствами, легка, но при этом очень прочна. Широкая форма емкости упрощает процесс рекуперации воды из насоса и обеспечивает устойчивость.

• **ОПОРНЫЕ НОЖКИ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ**

Опорные ножки могут скользить и устанавливаться в необходимом положении внутри рамы, позволяя, таким образом, уменьшить размеры станка для удобства его перевозки и хранения. Рукоятки упрощают процесс перевозки и перемещения. Можно также использовать комплект колес, поставляемый по дополнительному заказу, благодаря которому обеспечивается перемещение станка при помощи одного человека.

• **КОМПЛЕКТ КОЛЕС ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ**



• **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИСКИ**

Кроме диска для работы с керамикой (со сплошной алмазной кромкой) имеются также диски для резки кирпичей/строительной керамики, гранита (с сегментной алмазной кромкой), бетона/черепицы и песчаного камня (с сегментной алмазной кромкой) и керамики со слоем глазури (со сплошной алмазной кромкой).