



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Дюбель для теплоизоляции IZM
Типоразмер продукции	10x160, 10x180
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТО «Тех-КРЕП»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	7135 от 12.10.19
Описание : Дюбель для крепления теплоизоляции с металлическим гвоздем и термоголовкой. Материал: дюбель – ударопрочный полипропилен, гвоздь – оцинкованная сталь. Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью, имеющего увеличенную прижимную шайбу диаметром 60мм и стального гвоздя. Установка производится методом сквозного монтажа. Различная длина дюбелей позволяет крепить теплоизоляционные материалы различной толщины. В среднем на 1м2 площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей. Используется при монтаже тяжелых видов утеплителя или утеплителя большой толщины.	
 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал тарельчатого элемента	ГОСТ 26996-86	Полипропилен 21130
Материал распорного элемента	ГОСТ 1050-88	Сталь 35
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	315 МПа
Временное сопротивление разрыву	ГОСТ 1050-88	530 МПа
Диаметр дюбеля	По чертежу	10
Диаметр распорного элемента	По чертежу	5
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствует Техническому свидетельству № 4455-15. Копия свидетельства является приложением к данному паспорту качества. Соответствует ГОСТ 33740-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные».

Инженер ОТК _____

