



Husqvarna K 970 Rescue

Бензорез Husqvarna K 970 Rescue разработан специально для спасательных работ и расчистки завалов. Он отличается уникальным соотношением «мощность/вес» и оснащен одной из самых эффективных центробежных систем очистки воздуха нового поколения Active Air Filtration™, которая обеспечивает работу инструмента без замены фильтра в течение до одного года, а также встроенной автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb™ и высокоэффективной системой подавления вибраций. K 970 Rescue имеет надежный стартер DuraStarter™ и очень большую пусковую рукоятку, позволяющую работать в толстых перчатках. Управление бензорезом облегчается благодаря хромированному защитному кожуху диска, который виден при наличии дыма и водяных брызг, и регулируемому ремню для переноски, который обеспечивает максимальную свободу передвижения. K 970 Rescue оснащается двигателем X-Torq®, который уменьшает выбросы максимум на 75 % и расход топлива максимум на 20 %. Технология Air Purge и декомпрессионный клапан обеспечивают очень легкий запуск двигателя.




ХРОМИРОВАННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Хорошо заметен в дыму и под водяным напором, что повышает контроль за процессом резки



СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ РУКОЯТКА СТАРТЕРА

Специально разработанная рукоятка стартера для работы в толстых перчатках.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕМЕнь ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Позволяет оператору бежать, идти и плавно подниматься с машиной в руках



ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Менее чувствительный к внешним условиям и топливу благодаря дизайну цилиндра и глушителю с теплоотражателем.

Применение Husqvarna K 970 Rescue

- Оптимизированная система зажигания обеспечивает легкий запуск резчика в любой ситуации
- Увеличение интервалов между обслуживанием в СЦ
- Легкость и мощность
- Фильтр требует проверки и замены только в случае понижения выходной мощности резчика
- Большая мощность с меньшим расходом топлива
- Наша двухступенчатая система фильтрации увеличивает срок службы двигателя и интервалы между обслуживанием
- Повышение износостойкости благодаря полностью герметичной ременной трансмиссии, что не позволяет попадать шламу внутрь машины
- Тормоз диска
- Наши двигатели с системой X-Torq® производят меньше выбросов, потребляют меньше топлива и обеспечивают большую мощность
- Встроенная система автоматической компенсации загрязнения фильтра поддерживает высокую мощность и снижает потребление топлива
- Стартер с хорошо защищенным от пыли механизмом возврата пружины и подшипниками практически не требует обслуживания
- Возможна благодаря реверсивной консоли
- Снижает вибрацию на рукоятки для более комфортной и долгой резки

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Двигатель	Двухтактный, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб. см	93,6 см ³
Мощность	4,8 кВт
Ёмкость топливного бака	1 л
Частота на холостом ходу	2700 об./мин
Вибрация, передняя рукоятка	3,9 м/с ²
Вибрация, задняя рукоятка	4,2 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора	104 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ (А)	115 дБ (А)
Диаметр режущего диска	350 мм / 14 дюйм
Макс. глубина резания	125 мм / 5 дюйм
Комбинированный диаметр втулки	20/25,4 мм / 0,79/1 "
Масса (без режущего оборудования), кг	10,9 кг

