




Husqvarna K 6500

Резчик K6500 оборудован новейшей технологией ВЧ-привода PRIME™, что делает его самым мощным резчиком на рынке. Высокая выходная мощность, хорошо сбалансированный корпус и низкий уровень вибрации делают этот резчик очень эффективным и легким в использовании. Линейка продукции PRIME™ позволяет Вам комбинировать необходимое оборудование для Ваших задач. K 6500 может использоваться с преобразователями тока как PP65, так и с PP220.



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Высокая выходная мощность, как при трехфазном питании (5.5 кВт), так и при 1 фазном (3кВт). 220-240 В/180-480 В.




ГИБКАЯ НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ

Работает как с 1-фазным, так и с 3-фазным током.



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Эргономичный дизайн, вместе с малым весом резчика, хорошо сбалансированным корпусом и оптимально расположенными рукоятками значительно облегчают работу оператора.



ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Машина работает от источника питания со встроенным интеллектуальным управлением важнейшими параметрами работы этой машины в каждой работе

Применение Husqvarna K 6500

- Защита от перегрузки с использованием индикатора
- Мощный электрический резчик для работ внутри и вне помещений.
- Подача воды автоматически включается вместе с вращением диска и контролируется в процессе резки
- Диски на всех наших электрических резаках вращаются вперед, что позволяет эффективно зарезаться в материал, сводя к минимуму возможности отскока.
- Выключатель воды On/Off позволяет выбрать влажную резку. Поток воды начинается вместе с вращением диска либо перед этим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Мощность	5500 Вт
Диаметр режущего диска	400 мм / 16 дюйм
Макс. глубина резания	145 мм / 6 дюйм
Масса (без режущего оборудования), кг	10 кг
Вибрация, передняя рукоятка	3 м/с ²
Вибрация, задняя рукоятка	3 м/с ²
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	111 дБ(А)
Звуковое давление возле уха оператора	99 дБ(А)