

Инструкция по эксплуатации

Подъемник Imer RIO 100 1140680

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/krany-stroitelnye/konsolnye/imer/podemnik-imer-rio-100-1140680/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/krany-stroitelnye/konsolnye/imer/podemnik-imer-rio-100-1140680/#tab-Responses>



Строительные подъемники RIO 100

RIO 100 представляют собой легкие, компактные и удобные в эксплуатации строительные подъемники. Их вес не превышает 18 кг, благодаря чему RIO 100 можно очень легко перемещать в необходимое рабочее место. Кроме того, благодаря наличию карабина с быстрым разъемом подъемники RIO 100 можно быстро установить на различные типы опорных стоек.



• ПОДЪЕМНИКИ С САМОТОРМОЗЯЩИМСЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Подъемники RIO 100 оснащены самотормозящимся двигателем, требующим использования выпрямителя тормоза

• ТРЕХКНОПЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 65 С КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 1 М

• МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ - 100 КГ

• СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА - 15 М/МИН

• МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА - 20 М

• РЕДУКТОР СО СТАЛЬНЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ С ВИНТОВЫМИ ЗУБЦАМИ, СМАЗЫВАЕМЫМИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ

Узел редуктора подъемников RIO 100 оборудован стальными шестернями с винтовыми зубцами, которые смазываются при помощи консистентной смазки.

• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЕМА

• ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67



• СТРУБЦИНЫ

Модель RIO 100 может использоваться с двумя типами трубцин на 80 и 150 см, предназначенных для крепления к лесам. Использование трубцины на 1,5 м обеспечивает возможность подъема крупногабаритных грузов.

• ОЧЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума при работе подъемника составляет менее 75 дБ (А), что позволяет оператору работать в условиях отсутствия вредного для здоровья человека звукового давления. Благодаря этой особенности подъемник RIO 100 имеет самый широкий круг применения и используется как на строительных площадках, так и в промышленности и сельском хозяйстве.

		RIO 100
максимальная грузоподъемность	кг	100
средняя скорость подъема при полной загрузке	м/мин	15
диаметр стального троса	мм	3
длина стального троса	м	20.5
максимальная рабочая высота	м	20
мощность двигателя 230В/50Гц	кВт	0.37
число оборотов двигателя	об/мин	1400
вес	кг	18
Lp - уровень звукового давления для оператора	дБ(А)	<70
потребляемый ток	А	4.5
размеры упаковки, длина/высота/ширина	мм	300/290/280

