



8 800 550-37-57 звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Кольцерез Husqvarna Construction K970 9660379-01

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe oborudovanie/rezchiki/benzorezi/husqvarna construction/koltse rez husqvarna construction k970 9660379-01/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/rezchiki/benzorezi/husqvarna_construction/koltse rez_husqvarna_construction_k970_9660379-01/#tab-Responses





Husqvarna K 970 Ring

Ниѕаvarna K 970 Ring обеспечивает глубину резки, равную 260 m - вдвое большую, чем обычный бензорез. K 970 Ring обладает высокой производительностью резки, способен делать глубокие разрезы и позволяет максимально быстро создавать отверстия малого и среднего размеров без потери времени на установку направляющего рельса. K 970 Chain отличается превосходным отношением «мощность/вес» и оснащен одной из самых эффективных центробежных систем очистки воздуха нового поколения Active Air Filtration TM , которая обеспечивает работу инструмента без замены фильтра в течние до одного года, а также встроенной автоматической системой компенсации загрязнения фильтра Smart S10 и расход топлива максимум на S20 и расход топлива максимум на S20 и расход топлива максимум на S20 и расход топлива максимум на S30 и расход топлива максимум на S40 и расход топлива максимум на S50 и расход топлива максимум на S50 и расход топлива максимум на S60 и расход топлива максимум на S70 и расход топлива









Features Husqvarna K 970 Ring

- Некоторые модели оборудованы поликлиновым ремнем, обеспечивающим лучшую передачу мощности, значительное увеличение срока службы и интервалов технического обслуживания.
- Наша антивибрационная система снижает вибрацию на рукоятках резчика, поэтому удерживать их удобнее, и работать можно дольше. Расстояние между рукоятками достаточное, чтобы сделать рабочее положение пользователя более удобным и уменьшить усталость. Это, наряду с новыми конструкторскими решениями, позволило максимально приблизить центр тяжести машины к оператору, что облегчает работу и управление резчиком.
- Глубина резки 260 мм, вдвое больше, чем у обычных дисков.
- Новая система Active Air Filtration[™] одна из самых эффективных систем фильтрации из имеющихся на рынке, обеспечивающая около года работы (сухая резка) без обслуживания фильтра.
- Двигатели с системой X-Torq производят на 75 % меньше выбросов, потребляют на 20 % меньше топлива и обеспечивают большую мощность.

- **П** Герметизированный для защиты от пыли стартер DuraStarterTM и прочный шнур стартера уменьшают риск простоев, повышают надежность и срок службы изделия.
- Встроенная автоматическая система компенсации фильтра $SmartCarb^{TM}$ поддерживает высокую мощность и снижает потребление топлива.
- Простота запуска обеспечивается декомпрессионным клапаном.
- Поликлиновый ремень обеспечивает лучшую передачу мощности, реже требует повторного натяжения, значительно удлиняет срок службы изделия.
- Эффективное подавление вибрации до уровня ниже 5 м/c^2 делает машину более удобной в эксплуатации.
- DEX экономно расходующий воду комплект для влажной резки, обеспечивающий эффективное подавление пыли.
- Индикатор уровня топлива в баке помогает избежать нежелательных простоев

TECHNICAL SPECIFICATION	
Двигатель	Двухтактный, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб. см	93,6 см³
Мощность	4,8 кВт
Ёмкость топливного бака	1,4
Частота на холостом ходу	2700 об./мин
Вибрация, передняя рукоятка	3,8 m/c ²
Вибрация, задняя рукоятка	5,1 m/c ²
Звуковое давление возле уха оператора	103 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	116 _A 5(A)
Диаметр режущего диска	350 мм/14 дюйм
Макс. глубина резания	260 мм/10 дюйм
Масса (без режущего оборудования), кг	13,6 кг
Объём топливного бака	1.4

