

Инструкция по эксплуатации

Подъемник Imer AIRONE 300 1140648

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/krany-stroitelnye/konsolnye/imer/podemnik-imer-airone-300-1140648/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/krany-stroitelnye/konsolnye/imer/podemnik-imer-airone-300-1140648/#tab-Responses>



• ЭРГОНОМИЧНОСТЬ СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особая конфигурация подъемников серии Airone (по типу подъемного крана) упрощает процесс установки подъемников на стройплощадке благодаря лучшему распределению веса для оператора. Приподнятая точка загрузки, характеризующая особую конфигурацию подъемника, упрощает процесс подачи материалов внутрь окон.

• ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67

• ТРЕХКНОПЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 65 С ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ 1 М

• ПОДЪЕМНИКИ С САМОТОРМОЗЯЩИМСЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Подъемники Airone 200N оборудованы самотормозящимся двигателем с переключателем потока, который не требует использования выпрямителя тормоза.

• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЕМА

Подъемники Airone оснащены защитными приспособлениями, которые останавливают груз в высшей точке подъема. Электрический концевой выключатель расположен в верхней части стрелы под контршквом.

• РЫЧАГ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА

• РЕДУКТОР С ЗУБЧАТЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ

Узел редуктора оборудован стальными шестернями с винтовыми зубцами в масляной ванне. Винтовые зубцы обеспечивают бесшумную работу редуктора, а масляная ванна защищает этот узел и продлевает срок его службы. При прочих равных условиях, использование масляной ванны обеспечивает вдвое больший срок службы зубчатых шестерней, чем при использовании консистентной смазки.

• СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОЙКА

Подъемники Airone 300N оборудованы специальной стойкой, поставляемой по дополнительному заказу, которая оптимально подходит для работы с данным типом подъемников.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ СТОЕК МАРКИ IMER


Подъемники Airone 200N можно быстро установить на все стойки и основания производства компании IMER. (за исключением установки на козлы)

• ПОДЪЕМНИКИ С САМОТОРМОЗЯЩИМСЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Подъемники Airone 300N оборудованы самотормозящимся двигателем с выпрямителем тормоза.

• ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛИНЫ ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ ПОДЪЕМНИКА

Строительные подъемники AIRONE 200N / 300 N оборудованы рамой с выдвижной стрелой. Длина вылета стрелы может регулироваться от 850 мм до 1100 мм. Максимальная грузоподъемность остается неизменной даже при увеличении длины вылета стрелы, что позволяет осуществлять подъем тяжелых крупногабаритных грузов, исключая вероятность их удара о стены.



		AIRONE 200N	AIRONE 300N
максимальная грузоподъемность	кг	200	300
средняя скорость подъема при полной загрузке	м/мин	19	19
диаметр стального троса	мм	5	5
длина стального троса	м	27	27
максимальная рабочая высота	м	25	25
мощность двигателя 230В/50Гц	кВт	0.75	1.1
число оборотов двигателя	об/мин	1380	1320
вес	кг	45	55
потребляемый ток	А	7.5	12
габариты, длина в закрыт. (открыт.) состоянии, выс./шир.	мм	820/550/350	820/550/350
размеры упаковки, длина/высота/ширина	мм	850(1100)/625/330	850(1100)/625/330

• ОЧЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума при работе подъемника составляет менее 75 дБ(А), что соответствует среднему значению уровня шума в жилом помещении и позволяет оператору работать в условиях отсутствия вредного для здоровья человека звукового давления, не причиняя неудобств окружающим.