



Новинка!

Гидродинамическая прочистная машина KJ-3100

Прочищает трубы диаметром от 2" до 10" (50-250мм)

Переносная гидродинамическая прочистная машина RIDGID® KJ-3100 способна дать 205 бар фактического рабочего давления и применяется в больших коммерческих и промышленных работах. Легкий, гибкий шланг проходит сквозь засоры и жировые отложения. При извлечении шланга, вымываются отходы и полностью восстанавливается внутренний диаметр трубопровода - при этом нет необходимости использовать вредные химикаты.

- **Мощность:** Фактическое рабочее давление 205 бар и объем подачи струи 21л/мин. способствуют быстрой и эффективной прочистке трубопроводов.
- **Легкий шланг:** Нейлоновые сплетения обеспечивают гибкость и легкость шланга, не уменьшая при этом его прочности.

- **Маневренность:** Двухколесная тележка шириной всего 58 см легко проходит через стандартную дверь и маневренна на крутых поворотах.
- **Режим пульсации:** Повышенная проходимость благодаря режиму пульсации и вибрации шланга способствует преодолению труднопроходимых участков и изгибов.
- **Качество и надежность:** Плунжерный насос с коррозиестойчивым медным наконечником. Редуктор передачи позволяет машине работать на оптимальной скорости.
- **Быстрый запуск:** Бензиновый двигатель в 16 ЛС легко заводится. Характерные особенности: кнопка Вкл/Выкл, отключение подачи топлива, регулировка заслонок и дросселирование, легкодоступная замена масла и масломерная линейка.

Характеристики машины

Кат. №	Модель №	Описание	Вес
37413	KJ-3100	KJ-3100 Гидродинамическая машина с режимом пульсации. – Н-111 и Н-112 1/4" NPT Насадка – Н-38 Катущка со шлангом 3/8"х61м. – Шланг для промывки, длина 15м. х 3/8 – FV-1 Ножная педаль – Пистолет высокого давления HW-30 – Инструмент для прочистки насадок – Насадка для корней "root ranger" – HF-4 Шланг быстрого соединения.	125 кг. 97 кг. (без катушки)

Насадки и шланги

Кат. №	Модель №	Описание	Внутренний диаметр шланга	Наружный диаметр шланга
38698	H-101	Реактивная насадка	1/8" NPT	
38713	H-102	Реактивная проникающая насадка с направляющей струей	подходит для шланга с внутренним диаметром 3/16"	
38703	H-104	Насадка для прохождения изгибов		
38723	H-105	Насадка "турбо"		
38693	H-111	Реактивная насадка	1/4" NPT	
38708	H-112	Реактивная проникающая насадка с направляющей струей	подходит для шланга с внутренним диаметром 3/8"	
38718	H-115	Насадка "турбо"		
16713	RR3000	Насадка для корней "root ranger"		
47592	H-1425	3/16" x 7.5m Шланг для изгибов и сифонов	3/16"	1/4"
47597	H-1435	3/16" x 10.5m Шланг для изгибов и сифонов	3/16"	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 15m Шланг для изгибов и сифонов	3/16"	1/4"
49272	H-1475	3/16" x 22.5m Шланг для изгибов и сифонов	3/16"	1/4"
49277	H-1400	3/16" x 30m Шланг для изгибов и сифонов	3/16"	1/4"
64732	H-1415	3/16" x 45.5m Шланг для изгибов и сифонов	3/16"	1/4"
64827	H-3835	3/8" ID x 10.5m Промывочный шланг	3/8"	5/8"
64832	H-3850	3/8" ID x 15m Промывочный шланг	3/8"	5/8"
64837	H-3810	3/8" ID x 30m Струйный шланг	3/8"	5/8"
64842	H-3815	3/8" ID x 45.5m Струйный шланг	3/8"	5/8"
64847	H-3820	3/8" ID x 61m Струйный шланг	3/8"	5/8"
64852	H-3825	3/8" ID x 76m Струйный шланг	3/8"	5/8"
64857	H-3830	3/8" ID x 91m Струйный шланг	3/8"	5/8"

Принадлежности

Кат. №	Модель №	Описание
62882	H-5	Мини-катушка для шланга
64862	H-38	Катушка для шланга (Подходит для KJ-3100)
64902	H-38 WH	Катушка для шланга 3/8"х61м (Подходит для KJ-3100)
64797	HW-30	Пистолет высокого давления KJ-3100
48367	H-25	Набор для низких температур
48157	FV-1	Ножная педаль
66732	HF-4	Шланг быстрого соединения (Наматывается на ножную педаль)
47542	H-21	Инструмент для прочистки насадок
67187	H-32	Илосос
70032	-	Перчатки RIDGID для прочистки, из ПВХ
41937	-	Перчатки RIDGID для прочистки, из кожи

Насадки

Реактивные насадки Модель Н-101 и Н-111

Подходят для использования в большинстве случаев. Три реверсивные мощные струи позволяют эффективно вымывать засоры. Идеальны для работы на больших расстояниях.

Реактивные проникающие насадки с направляющей струей, Модель Н-102 и Н-112

Дополнительная направляющая струя пробивает отверстия в засорах. Подача вперед осуществляется за счет трех реактивных струй.

Насадка для прохождения изгибов Модель Н-104

Специальная конструкция обеспечивает легкое прохождение сифонов и изгибов, Три реактивные струи обеспечивают прохождение и размыв засора.

Модель Н-105 и Н-115 Насадка "турбо"

Насадка вращается, для дополнительной мощности очистки.

Модель RR-3000

Насадка для корней "root ranger"

Мощная струя, выбрасываемая назад под большим давлением, разрушает и вымывает корневые засоры из водостоков.

Илосос

Быстро убирает (высасывает) жидкости, ил и мусор из затопленных подвальных помещений, сточных колодцев, бассейнов, строительных площадок, ям, автомоек и т.д. Объем подачи этого устройства, экономящего средства и время, до 227 л / мин.

Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID, просмотрите, пожалуйста, каталог RIDGID или посетите наш сайт www.RIDGID.ru.



ДИСТРИБЬЮТОР