

Информация к продукту

Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen

PI 8/22/06/2018



Описание

Присадка к маслу для быстрой и точной локализации утечек в гидравлических системах. При добавлении продукта, гидравлическое масло становится сильно флуоресцирующим. При освещении индикаторной лампой (УФ-фонарик) могут быть точно локализованы места утечек, а также может быть определен размер потерь масла.

Свойства

- хорошая проникающая способность
- флуоресцентный
- лёгок в работе

Технические данные

Цвет / внешний вид	farblos/unter UV Licht intensiv blau fluoreszierend / colourless/ blue fluorescent in UV light
Запах	neutral
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Флуоресцентный краситель для минеральных гидравлических масел

Применение

В зависимости от области применения залейте флуоресцентный детектор утечки LIQUI MOLY для гидравлических систем в бак гидравлической системы. Применяемая концентрация составляет 1:100, так что с помощью банки на 500 мл можно обрабатывать до 50 литров гидравлического масла. Для очень слабых утечек мы рекомендуем увеличить применяемую концентрацию до 1:20, так что банки на 500 мл достаточно для 10 литров гидравлического масла. После заливки присадки в бак гидравлического масла гидравлическая система должна работать в течение нескольких рабочих часов для достижения полного смешивания масла и присадки. Последующий поиск утечки должен, по возможности, выполняться в затемненном помещении.



Имеющиеся упаковки

500 ml жестяной баллончик - 3404 D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.