

Инструкция по эксплуатации

Инструмент для снятия изоляции SHTOK СИ-30 06005

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/dlya_snyatiya_izolyacii/shtok/shtok_si-30_06005/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/dlya_snyatiya_izolyacii/shtok/shtok_si-30_06005/#tab-Responses

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Температура эксплуатации. -25...+ 40°C.

Температура транспортировки -40...+50°C.

- После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;
- Не допускайте ударов по инструменту и его падения;
- Условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;
- При длительном хранении необходимо смазать инструмент антикоррозийной смазкой.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации при наличии заполненного паспорта с отметками о продаже.

Дата продажи:

Д

Д

М

М

Г

Г

Место для штампа

ШТ,К

ШТ,К

www.shtok.ru

ООО «Новые инженерные решения»

107031, г. Москва,

ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 4

Тел. + 7 (495) 223-32-10

info@shtok.ru



Ваш поставщик

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Инструмент для разделки кабеля

СИ-30

Назначение изделия

Инструмент предназначен для разделки пластиковой изоляции кабелей общим сечением 120-300 мм².

Порядок работы

Перед началом эксплуатации необходимо тщательно смазать инструмент смазкой, соответствующей условиям работы. Инструмент СИ-30 позволяет снимать изоляцию, разрезая ее вдоль и поперек оси кабеля. Регулировкой упорного винта выставьте необходимую глубину прорезания изоляции кабеля. Расположите кабель на упоре, и, сжимая ручки, производите пошаговую резку изоляции в выбранном направлении.

Технические характеристики

Рабочие диаметры кабеля, мм	15-30
Рабочие сечения кабеля, мм ²	120-300
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	325x75x50
Масса, кг	0,8

* Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



продольная резка изоляции



поперечная резка изоляции

Внимание!

Инструмент не предназначен для работы под напряжением!

Не допускается резка металлической брони, экрана!

Комплект поставки

Инструмент СИ-30, шт.	1
Запасные лезвия, шт.	4
Сумка для переноски и хранения, шт.	1
Паспорт, шт.	1