

Top Tec Truck 4350 5W- 30

ОПИСАНИЕ

Всесезонное моторное масло на основе синтеза и современного пакета присадок. Высокотехнологичное моторное масло, обеспечивает чрезвычайно широкий спектр применений и отвечает требованиям мировых производителей коммерческого транспорта. Состав продукта отвечает последним требованиям по экологии. Обеспечивает отличную защиту от износа и высокую стабильность масляной пленки при любых условиях эксплуатации. Отличная устойчивость к сдвигу и старению обеспечивает длительные интервалы замены масла. Низкая вязкость позволяет значительно снизить расход топлива.

СВОЙСТВА

- замечательная защита износа
- предотвращает отложения во впускном тракте турбины
- замечательные пусковые качества
- оптимальная чистота двигателя
- высокая устойчивость масляной пленки
- уменьшенный расход топлива
- хорошая прокачиваемость и антиокислительная стабильность
- отличные моющие и диспергирующие свойства
- поддерживает интеркулер в чистоте
- делает возможным крайне широкий спектр применения и выполняет наивысшие требования всемирных производителей грузовых автомобилей
- низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (low SAPS)

Спецификации и допуски:

ACEA E6 • ACEA E7 • ACEA E9 • API CK-4 • API SN • Mack EOS-4.5
 • MB-Approval 228.31 • MB-Approval 228.51 • Renault Trucks RLD-3
 • Renault Trucks RXD • Scania Low Ash • Volvo VDS-4.5


LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20086 • Detroit Diesel DFS 93K222
 • Deutz DQC IV-10 LA • IVECO 18-1804 TLS E6 • Mack EO-M Plus
 • Mack EO-N Plus • Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3271-1
 • MAN M 3477 • MAN M 3677 • MAN M 3775 • MB 235.28 • MTU Typ 3.1
 • Renault Trucks RGD • Renault Trucks RLD • Renault Trucks RLD-2 • Scania LDF-4
 • Voith Class B • Volvo CNG • Volvo VDS-3 • Volvo VDS-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,855 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 69,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 11,8 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: <= 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 168	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: >= 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 48 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 12 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 226 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10.0 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: <=1,0 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3,5	DIN ISO 2049

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.



Top Tec Truck 4350 5W- 30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей соответствующих нормам Euro IV, Euro V и Euro VI оборудованных системой рециркуляции отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT). В зависимости от рекомендаций производителя Top Tec 4350 5W-30 также может применяться в более старых грузовых автомобилях класса евро II и евро III. Не смешивать с маслами других производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте требования руководства по эксплуатации производителей транспортных средств и двигателей при стандартных и увеличенных интервалах замены масла.

Рекомендовано для применения только в дизельных двигателях.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec 4350 5W-30

20 л

Артикул 3786

60 л

Артикул 3787

205 л

Артикул 3788

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

