

ATV 4T Motoroil 5W-50

ОПИСАНИЕ

Современное высокоэффективное моторное масло на основе синтез-технологии. Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации, обеспечивает правильный коэффициент трения, чистоту двигателя, минимальный износ, легкое переключение передач, совместимо с материалами мокрого сцепления. Испытано на двигателях с каталитическими нейтрализаторами.

СВОЙСТВА

- высокая надежность смазки
- высокая стойкость
- совместимо с катализатором
- превосходная чистота двигателя
- оптимальное давление масла при любых условиях эксплуатации
- быстрая прокачка при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:

: API SN
: JASO MA2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Класс по SAE	: 5W-50	SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,850 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 111 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 17,7 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мPas	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: ≤ 6600 мPas	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 176	DIN ISO 2909
НТНС при 150°C	: ≥ 3,7 мPas	ASTM D 5481
Температура застывания	: -36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 12,0 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 7,5 мг KOH/g	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,8 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано специально для 4-х тактных двигателей ATV и S&S с воздушным и водяным охлаждением, «мокрым» и «сухим» сцеплением, эксплуатируемым в экстремальных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте правила эксплуатации и предписания производителей техники.
Внимание: оптимальная эффективность достигается при использовании продукта без смешивания с аналогичными маслами.



ATV 4T Motoroil 5W-50

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

ATV 4T Motoroil 5W-50

1л
4л
20л

№ продукта 20737

№ продукта 20738

№ продукта 20765

PI 5/01/02/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

