

электрический обогреватель 3	Введение Внимательно прочитайте и строго выполняйте инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве по «Уходу и эксплуатации», даже если вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной техникой. Сохраните руководство в надежном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.	электрический обогреватель 3
	4. Комплект ножек. 5. Антистатический противопылевой фильтр	26 electrolux Для заметок

электрический обогреватель 3	Блок управления 1. Индикатор питания 2. LED-дисплей 3. Кнопка переключения рабочей мощности прибора (полная/половинная) 4. Кнопка включения/выключения прибора. выбора режима «таймер» 5. Кнопки регулировки температуры/настроек таймера	26 electrolux Для заметок
	4. Комплект ножек. 5. Антистатический противопылевой фильтр	26 electrolux Для заметок

электрический обогреватель 3	Блок управления 1. Индикатор питания 2. LED-дисплей 3. Кнопка переключения рабочей мощности прибора (полная/половинная) 4. Кнопка включения/выключения прибора. выбора режима «таймер» 5. Кнопки регулировки температуры/настроек таймера	26 electrolux Для заметок
	4. Комплект ножек. 5. Антистатический противопылевой фильтр	26 electrolux Для заметок

электрический обогреватель 3	Блок управления 1. Индикатор питания 2. LED-дисплей 3. Кнопка переключения рабочей мощности прибора (полная/половинная) 4. Кнопка включения/выключения прибора. выбора режима «таймер» 5. Кнопки регулировки температуры/настроек таймера	26 electrolux Для заметок
	4. Комплект ножек. 5. Антистатический противопылевой фильтр	26 electrolux Для заметок

электрический обогреватель 3	Блок управления 1. Индикатор питания 2. LED-дисплей 3. Кнопка переключения рабочей мощности прибора (полная/половинная) 4. Кнопка включения/выключения прибора. выбора режима «таймер» 5. Кнопки регулировки температуры/настроек таймера	26 electrolux Для заметок
	4. Комплект ножек. 5. Антистатический противопылевой фильтр	26 electrolux Для заметок

Выключение

- Удерживайте кнопку включения/выключения в нажатом состоянии примерно в течение 3 секунд, в каком бы режиме не находился прибор, и обогреватель выключится, перейдя в режим ожидания. Дисплей погаснет, однако голубой светодиодный индикатор подачи электричества будет по-прежнему гореть.



Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 до 3 °C в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2–3 °C выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.

Настройка таймера отключения прибора

- Трижды нажмите кнопку «Выключение/Настройка» для выполнения настройки таймера. На дисплее отобразится время, а индикатор таймера на дисплее начнет мигать. Нажимайте кнопки «V» или «V» для установки таймера. Диапазон времени таймера лежит в пределах от 1 до 24 часов. Если кнопки «V» или «V» удерживать в нажатом состоянии непрерывно, то время будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться на 1 час за каждые 0,5 секунды. Заводская установка таймера должна быть «0 часов». Когда индикатор таймера непрерывно горит, система запускает счетчик времени в соответствии с последним установленным значением, если в течение 5 секунд после остановки таймера не произойдет никаких нажатий кнопок. Каждый раз, когда вы будете нажимать кнопки «V» или «V» для установки таймера, система будет переустанавливаться на новое заданное время. Когда заданное время истечет, система автоматически отключит обогреватель без подачи звукового сигнала, переводя его в режим ожидания с отключением нагрева.

Настройка таймера отключения прибора

- Трижды нажмите кнопку «Выключение/Настройка» для выполнения настройки таймера. На дисплее отобразится время, а индикатор таймера на дисплее начнет мигать. Нажимайте кнопки «V» или «V» для установки таймера. Диапазон времени таймера лежит в пределах от 1 до 24 часов. Если кнопки «V» или «V» удерживать в нажатом состоянии непрерывно, то время будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться на 1 час за каждые 0,5 секунды. Заводская установка таймера должна быть «0 часов». Когда индикатор таймера непрерывно горит, система запускает счетчик времени в соответствии с последним установленным значением, если в течение 5 секунд после остановки таймера не произойдет никаких нажатий кнопок. Каждый раз, когда вы будете нажимать кнопки «V» или «V» для установки таймера, система будет переустанавливаться на новое заданное время. Когда заданное время истечет, система автоматически отключит обогреватель без подачи звукового сигнала, переводя его в режим ожидания с отключением нагрева.




Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 до 3 °C в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2–3 °C выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.

Система обработки воздуха Air Gate

Данный конвектор оснащен системой обработки воздуха Air Gate, которая включает в себя систему комплексной фильтрации входящего воздуха.

Система фильтрации воздуха*

Комплектация прибора состоит из основного - антистатического противопылевого фильтра, а также набора дополнительных фильтров – NANO-фильтр, катехиновый и угольный фильтр. Для начала эксплуатации системы фильтрации, снимите антистатический противопылевый фильтр с прибора, потянув за ручку, и установите в него дополнительные фильтры из набора, как показано на рисунке.



Антистатический противопылевый фильтр
*Можно использовать без фильтра для усиления конвективного потока воздуха

Антистатический противопылевый фильтр необходимо периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать в проточной воде. После промывки, перед началом эксплуатации его необходимо высушить. Срок службы дополнительных фильтров составляет от 3 до 6 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Функция AUTO RESTART

- При кратковременном отключении электричества, и дальнейшем включении, конвектор автоматически переходит в рабочий режим, с сохранением последнего режима работы прибора (полная/половинная мощность) и установленной температуры и установка температуры (в случае если был установлен таймер, то установленное время отключения сохраняется).

Функция «Родительский контроль»

- Когда прибор находится в рабочем состоянии, нажмите одновременно кнопки «Λ» и «V» примерно на 3 секунды,

..... купленного товара не має.
Почуваль: купленного товара не має.
Підпис: купленного товара не має.

Дата:

Почуваль:

Підпис:

..... купленного товара не має.

Дата:

Почуваль:

Підпис:

..... купленного товара не має.

Дата:

Почуваль:

Підпис:

..... купленного товара не має.

Дата:

Почуваль:

Підпис:

..... купленного товара не має.

Дата:

Почуваль:

Підпис:

..... купленного товара не має.

Дата:

Почуваль:


Підпис:

Система обработки воздуха Air Gate

Данный конвектор оснащен системой обработки воздуха Air Gate, которая включает в себя систему комплексной фильтрации входящего воздуха.

Система фильтрации воздуха*

Комплектация прибора состоит из основного - антистатического противопылевого фильтра, а также набора дополнительных фильтров – NANO-фильтр, катехиновый и угольный фильтр. Для начала эксплуатации системы фильтрации, снимите антистатический противопылевый фильтр с прибора, потянув за ручку, и установите в него дополнительные фильтры из набора, как показано на рисунке.



Антистатический противопылевый фильтр
*Можно использовать без фильтра для усиления конвективного потока воздуха

Антистатический противопылевый фильтр необходимо периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать в проточной воде. После промывки, перед началом эксплуатации его необходимо высушить. Срок службы дополнительных фильтров составляет от 3 до 6 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Функция AUTO RESTART


- При кратковременном отключении электричества, и дальнейшем его включении, конвектор автоматически переходит в рабочий режим, с сохранением последнего режима работы прибора (полная/половинная мощность) и установленной температуры (в случае если был установлен таймер, то установленное время отключения сохраняется).

Функция «Родительский контроль»

- Когда прибор находится в рабочем состоянии, нажмите одновременно кнопки «Λ» и «V» примерно на 3 секунды,

8 electrolux

- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просверлить отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его (рис. 5);
- закрепить прибор на кронштейне необходимыми шурупами (рис. 6);
- наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора (рис. 6, а);
- наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне (рис. 6, б);
- закрутите фиксирующие винты в защелки на кронштейне.



Прис. 5




Рис. 7





Рис. 8


Напольная установка прибора

Прибор может быть поставлен на специальные ножки для свободного перемещения по комнате.


Напольная установка прибора



Pmc. 5



Pmc. 6

P_{MC}. 7P_{MC}. 8[illegible][illegible]

Модель	Сегмент рынка	
Дата покупки		
Играли подставу		
Дата покупки в экстерналито		
Играли организационно, что робота пуск в экстерналито		

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

[illegible][illegible][illegible]

**Вітаємо Вас із придбанням техніки
відмінної якості!**

Модель	Серійний номер	
Дата покупки		
Штатни продавця		
Дата пуску в експлуатацію		
Штатни організації, що робила пуск в експлуатацію		

[illegible]

Господарство України на виробіт господарств
поліції серії EWH S.L. EWH S. EWH R. EWH
Digital. EWH Slim визначається в такий спосіб:
на водостійку ємність (сталевої бачки гарантії-
96 (дев'ять років) місяців, а на інші елементи
виробів гарантії термін складає 24 (двадцять)
чотири місяці.
EWH Quantum, EWH Quantum,
Slim, EWH Quantum Pro, EWH Magnum, EWH
Magnum Slim на водостійку ємність (бачи)
гарантії термін складає 60 (шістьдесят)
місяців, а на інші елементи виробу складає 24
(двадцять чотири) місяці.

На виробі серії EWH Centurio, EWH Centurio H,
EWH Centurio Silver, EWH Centurio Slim, EWH
Centurio Digital, EWH Centurio Digital Silver, EWH
Centurio DL, EWH Centurio DL Silver, EWH
Centurio DL, EWH Centurio DL Silver H, EWH

- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отвести и проведать отвести;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его (рис. 5);
- заклеить прибор на кронштейне необходимо следующим образом (рис. 6):

– наклеить на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отстой, расположенных в нижней части конвектора (рис. 6, а);

– наклеить верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи заделок на кронштейне (рис. 6, б);

– закрутить фиксирующие винты в защелки на кронштейне.

- перевернуть конектор нижней ножки комплекта опорных ножек соответствующим следующим образом:
- частично повернуть (рис. 7.):
- взять одну из опорных ножек с роликами;
- приложить планку опорной ножки к месту крепления на конекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегала плотно к корпусу конектора и находилась ближе к его задней стенке, винтовые отверстия должны совпасть (рис. 8);
- закрепить опорные ножки с помощью винтов, входящих в комплектацию.

Ф.И.О. покупателя/П.Б.Б. покупц.....

Адрес/Адреса:

Телефон/Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/Код замовлення:.....

Сервис-центр/Сервіс-центр:.....

Мастер/Майстер:.....

Гарантійний талон

Дієсний документ не об'єднує виключені законом права споживача, але дозволяє й уточнює обговорені законом зобов'язання, що приписують угоду сторін або договір.

Правило заповнення гарантійного талона

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа з продавець дати продажу (або касового чека з відомістю про дату продажу) гарантія не може відшкодуватися з дати виробництва виробу. Для газових котлів, колонок, сплит-систем і фенколов слід також обов'язково вказувати дату (також є обов'язковим вказування дати введення в експлуатацію штампм авторизованої організації, що здійснює введення в експлуатацію).

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду виробу (виробничі дефекти, вилки) вважайте Продавцем при покупці виробу.

Установка (підключення) виробу

З метою Вашої безпеки установка (підключення) виробу, що працюють на газі, допускається виконувати фахівцями і організаціями, що мають відповідальність за надійність та безпеку товарів (на несе відповідальності за надійливу установку (підключення)).

Для установок (підключення) електричних водонагрівачів використовуйте тільки спеціалізовані послуги буд-льких кваліфікованих фахівців, однак Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за надійливу установку, що виникли через його неправильну установку (підключення). Установка (підключення) типу сплит-система повинна виконуватися фахівцями компанії, авторизованих на продаж і/або монтаж і гарантія обслуговування даного типу установлень, що мають ліцензію на це, не поширюється на випадки, коли виникли вилки через його неправильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і інші виробу Ви можете одержати в Продавці.

електрический обогреватель 9
обогревателя без заземления.

• **ОСТОРОЖНО** – некоторые части данного обогревателя сильно нагреваются и могут стать причиной ожога.

Особое внимание уделяйте находящимся рядом с обогревателем детям и недееспособным людям.

• Для предотвращения перегрева не накрывайте обогреватель.

• Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.

• Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перекрытию решеток и затрудненному поступлению и выходу воздуха.

• Не располагайте обогреватель вблизи других отопительных приборов.

• Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие вещества.

• Не используйте обогрева-

Принципиальная электрическая схема (рис. 9)




Рис. 9



• **Перед эксплуатацией обогревателя внимательно прочтите данное руководство.**

• **Не подключайте обогреватель к источнику питания до полной сборки и установки в рабочее положение.**

• **Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано в таблице технических характеристик. Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Обогреватель должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220-230 В, 50 Гц.**

Запрещается эксплуатация

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

• Не используйте обогрева-

Принципиальная электрическая схема (рис. 9)




Рис. 9



• **Перед эксплуатацией обогревателя внимательно прочтите данное руководство.**

• **Не подключайте обогреватель к источнику питания до полной сборки и установки в рабочее положение.**

• **Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано в таблице технических характеристик. Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Обогреватель должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220-230 В, 50 Гц.**

Запрещается эксплуатация

Ф.И.О. покупателя/П.Б.Б. покупц.....

Адрес/Адреса:

Телефон/Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/Код замовлення:.....

Сервис-центр/Сервіс-центр:.....

Мастер/Майстер:.....

Гарантійний талон

Дієсний документ не об'єднує виключені законом права споживача, але дозволяє й уточнює обговорені законом зобов'язання, що приписують угоду сторін або договір.

Правило заповнення гарантійного талона

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа з продавець дати продажу (або касового чека з відомістю про дату продажу) гарантія не може відшкодуватися з дати виробництва виробу.

Для газових котлів, колонок, сплит-систем і фенколов слід також обов'язково вказувати дату (також є обов'язковим вказування дати введення в експлуатацію штампм авторизованої організації, що здійснює введення в експлуатацію).

З метою Вашої безпеки установка (підключення) виробу, що працюють на газі, допускається виконувати фахівцями і організаціями, що мають відповідальність за надійність та безпеку товарів (на несе відповідальності за надійливу установку (підключення)).

Для установок (підключення) електричних водонагрівачів використовуйте тільки спеціалізовані послуги буд-льких кваліфікованих фахівців, однак Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за надійливу установку, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Установка (підключення) типу сплит-система повинна виконуватися фахівцями компанії, авторизованих на продаж і/або монтаж і гарантія обслуговування даного типу установлень, що мають ліцензію на це, не поширюється на випадки, коли виникли вилки через його неправильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і інші виробу Ви можете одержати в Продавці.

