



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

КРАСКА ФАКТУРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ GOODHIM FK

Назначение и область применения:

Крупнодисперсная однородная масса вязкой текстуры чистого белого цвета. После нанесения и полного высыхания создает на окрашиваемой поверхности рельефный выпуклый узор толщиной до 3 мм. Данный слой обладает повышенной прочностью, имеет хорошую стойкость к колебаниям температур и атмосферным воздействиям: осадкам, ультрафиолетовому излучению. Краска предназначена для финишной отделки бетонных, кирпичных, штукатуренных и любых других минеральных поверхностей. Может использоваться для получения текстурного узора как внутренних помещений, так и для отделки фасадов.

Основные свойства:

- **Обладает высокой декоративностью.** С помощью фактурной краски можно создавать неповторимые рельефные узоры, имитирующие поверхность камня, мрамора, растительные орнаменты и т.д.
- **Скрывает мелкие дефекты поверхностей.** Поскольку краска создает выпуклый узор до 3 мм, она способна маскировать небольшие трещины и сколы внутренних поверхностей или фасадов.
- **Имеет высокую стойкость к атмосферным воздействиям.** Краска прочная, отлично противостоит проникновению влаги, устойчива к ветру, граду, солнечным лучам, долго сохраняет первоначальный цвет. Полная устойчивость к влажной уборке с моющими средствами достигается через 8-10 дней после нанесения покрытия.
- **При повышенной плотности краска сохраняет способность стен к парообмену.** Покрытые фактурной краской поверхности «дышат», поэтому на них не образуется плесень.
- **Не имеет в составе веществ, отрицательно влияющих на здоровье человека и окружающую среду.** Краска полностью экологична, работать с ней безопасно при полном соблюдении инструкции.
- **Краска белая, возможна колеровка колерами для вододисперсионной краски любого желаемого цвета.**

Способы применения:

1. С подготавливаемой поверхности следует удалить остатки предыдущих покрытий. Она должна быть совершенно сухой и очищенной. Затем поверхность нужно грунтовать. Для этого подойдет ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GOODHIM GU.
2. Краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой. Но не более 4-5%.
3. После высыхания грунтовки краску наносят широким шпателем
4. С помощью кисти, трафарета или валика формируется требуемый рельеф.



5. Не рекомендуется наносить краску на фасад в дождливую погоду и при температуре ниже 5°C.
6. **Расход** фактурной краски от 0,2 до 1,5 кг/м² на один слой.
7. **Полное высыхание** созданного декоративного слоя – не менее 45-48 часов при умеренной влажности.

Упаковка и фасовка:

Пластиковое ведро 14 кг.

Хранение и транспортировка:

Следует хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках, защищенных от влаги, прямых солнечных лучей, при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до - 25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности:

Пожароопасная! Работы проводить в помещениях с хорошей вентиляцией, вдали от источников огня. В работе использовать перчатки. При попадании в глаза, на кожу, слизистые оболочки — промыть теплой водой. Беречь от детей. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав:

Водная дисперсия акрилового полимера не менее 15%, мраморная крошка различной фракции не менее 55%, модифицирующие добавки не более 5%, но не менее 3%, двуокись титана не менее 3%, вода 15% и более. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2316-003-03856078-2016.