

Инструкция по эксплуатации

Цифровой манометр Качок М30

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/manometry_izmeriteli_davleniya/kachok/kachok_tsi_frovoy_manometr_m30/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/manometry_izmeriteli_davleniya/kachok/kachok_tsi_frovoy_manometr_m30/#tab-Responses

КАЧОК

ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАНОМЕТР

- Простота использования
- Удобный дизайн
- Три шкалы измерения
- Надежный цифровой ЖК-дисплей с подсветкой
- Сменные элементы питания



M30
МОДЕЛЬ




NEW

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ АВТОМОБИЛЯ

КАЧОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Нажмите кнопку "ON", дождитесь показаний "0.0" PSI ("0.00" BAR, "0" KPA) на дисплее (рис. 1).
- Кнопка "ON" служит как для вкл./выкл. цифрового манометра, так и для смены единиц измерения (PSI → BAR → KPA → PSI...).
- Соедините манометр с ниппелем шины (рис. 2).
- Плотно прижмите устройство к наконечнику. Удостоверьтесь в том, что измерение было произведено (нет звука выпуска воздуха из шины).
- Отсоедините манометр. Значение давления в шине можно наблюдать на ЖК-дисплее. (рис. 3)
- Манометр отключается через 90 сек. автоматически.
- Манометр также может быть выключен нажатием и удержанием в течение 5 сек. кнопки "ON".



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Производите замеры давления шин строго в пределах диапазона измерений.

Для более точного измерения и избежания поломки не допускайте перекоса при соединении устройства с ниппелем шины.

Элементы питания установлены при сборке, схема замены указана на (рис. 4).

ВНИМАНИЕ!!!

Соблюдайте давление, рекомендованное производителем транспортного средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ :	2,00 – 99,50 PSI (фунт/кв. дюйм) 0,15 – 7,00 BAR (бар) 15 – 700 KPA (кПа)
ПОГРЕШНОСТЬ ПРИБОРА:	± 0,5 PSI/ 0,05 BAR/ 5 KPA
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ:	3 x 1,5 V типа LR 44 или аналогичные
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:	0° до +40°C



Производство сертифицировано ISO 9001
Сделано в КНР, www.kachok-auto.ru

PG TÜV CE
АИЗО



ДЛЯ ШИН РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И РАЗМЕРОВ