

Инструкция по эксплуатации

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx
BS Basic 600091880

Цены на товар на сайте:

http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupovert/akkumulyatornye_dreli-shurupovert/bezudarnye/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_metabo_powermaxx_bs_basic_600091880/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupovert/akkumulyatornye_dreli-shurupovert/bezudarnye/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_metabo_powermaxx_bs_basic_600091880/#tab-Responses

Аккумуляторный шуруповёрт PowerMaxx Li

metabo
work. don't play.



Наименование: PowerMaxx Li

Артикул: 6.00067.???
6.00068.500
6.00069.500

Powermaxx DIY
Powermaxx Basic
Powermaxx Pro

РРЦ

ещё не определена
5999 рублей
6999 рублей

Аккумуляторный шуруповёрт PowerMaxx Li

metabo[®]
work. don't play.

Технические характеристики

	PowerMaxx Li
Напряжение	7.2 В
Ёмкость аккумулятора	2.2 Ач Li-Ion
Число оборотов холостого хода	0 – 250 / 0 – 750 об/мин
Макс. момент (мягкий)	9 Нм
Макс. момент (жесткий)	16 Нм
Регулировка момента	5 + ступень сверления (19 промежуточных ступеней)
Вес (с аккумуляторным блоком)	730 грамм
Посадка инструментов	¼" шестигранник (С6.3)
Редуктор	2-х скоростной
Быстрая остановка	Да
Обрезиненная рукоятка	Да
Время зарядки / ток зарядки	60 мин. / 2.4 А



Аккумуляторный шуруповёрт PowerMaxx Li

metabo[®]
work. don't play.

Особенности и преимущества



Особенности и преимущества

Контроль каждой ячейки; диагностика аккумулятора

Балансирование ячеек: при зарядке обеспечивается одинаковый уровень заряда всех ячеек. Производительность аккумулятора сохраняется на постоянно высоком уровне.

Прочный высококачественный корпус



Низкое потребление энергии в режиме подзаряда

Индикатор неисправностей аккумулятора

Двухцветный светодиодный индикатор

PowerMaxx Li Basic # 6.00068.500

- 2 x аккумулятора 2.2 Ач Li-Ion
- 1 x зарядное устройство LC 60
- кейс
- набор бит 20 предметов
(номер для заказа 6.30454)



Варианты комплектации

metabo[®]
work. don't play.

PowerMaxx Li Pro # 6.00069.500

- 2 x аккумулятора 2.2 Ач Li-Ion
- 1 x зарядное устройство LC 60
- кейс
- угловая насадка
- сверлильный патрон
- набор бит 20 предметов
(номер для заказа 6.30454)



Варианты комплектации

metabo[®]
work. don't play.

PowerMaxx Li # 6.00067.xxx (DIY - вариант)

- 1 x аккумулятор 2.2 Ah Li-Ion
- 1 x зарядное устройство LC 60
- набор бит 38 предметов
+ держатель
- сумка для инструментов
- сверлильный патрон



(вид будет уточняться)



(набор бит будет выглядеть по другому)

Технические характеристики



	PowerMaxx Li	Bosch GSR 10,8 Li
Напряжение	7.2 В	10.8 В
Ёмкость аккумулятора	2.2 Ач Li-Ion	1.1 Ач Li-Ion
Число оборотов холостого хода	0 – 250 / 0 - 750 об/мин	0 – 400 об/мин
Мах. момент (мягкий)	9 Нм	7 Нм
Мах. момент (жесткий)	16 Нм	18 Нм
Регулировка момента	5 (19 промежуточных) ступеней регулировки + ступень сверления	10 + сверление
Вес (с аккумулятором)	730 грамм	780 грамм
Посадка инструментов	¼“ шестигранник (С6.3)	¼“ шестигранник (С6.3)
Шпиндель	Резьба ½ “	нет
Возможность фиксации свёрел в шпинделе	Да	нет
Редуктор	2 передачи	1 передача

Технические характеристики



	PowerMaxx Li	Bosch GSR 10,8 V-Li
Редуктор	2 скорости	1-а скорость
Быстрая остановка шпинделя	Да	Нет
Металл. корпус редуктора	Да	Нет
Обрезиненная рукоятка	Да	Да
Запас энергии (в 2-х аккумуляторах)	31.68 Ватт*часов	23.76 Ватт*часов
Съёмный аккумулятор	Да	Да
Регулирование скорости (электроника)	Да	Да
Подсветка	нет	Да (светит мимо точки заворачивания)
Время (ток) зарядки	60 мин. (2.4 А)	30 мин. (2.4 А)
Цена рекомендованная розничная	5999 рублей (Basic)	164 Евро

Сравнительные характеристики

	Мах. Момент (мягкий)	Количество завернутых шурупов в мягкое дерево на одной зарядке			
		3 x 20/25	4 x 50	5 x 50	5 x 80
Конкурент 3 7,2 Вольт Li	6 Нм	381	115	103	-
Конкурент 2 10,8 Вольт Li	7 Нм	419	196	176	-
Конкурент 1 10,8 V Li	7 Нм	465	148	128	70
PowerMaxx Li	9 Нм	1250	463	385	115