



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## FUH 20

Портативный преобразователь частоты



Обладая весом всего 8,9 кг, преобразователь частоты FUH20 – это устройство «легкой весовой категории», которое легко переносится по рабочей площадке и, следовательно, универсально в использовании. Высокочастотная технология не только уменьшает вес, но и обеспечивает надежную и устойчивую работу. Высокочастотная технология, уже проверенная временем и идеальным образом зарекомендовавшая себя в других отраслях, в настоящее время используется компанией Wacker Neuson в преобразователях частоты.

- Преобразователь частоты с розеткой, 20 ампер
- Новая высокочастотная технология — максимальная производительность при компактных размерах и малом весе
- Удобство перемещения благодаря практичной рукоятке для переноски
- Конструкция, обеспечивающая эффективность ребер охлаждения. Абсолютная надежность даже в случае скопления на устройстве грязи и бетона.
- Продолжительный срок службы благодаря чрезвычайно износостойкому алюминиевому корпусу



Розетка хорошо защищена выступающей сбоку частью корпуса, даже если преобразователь FUH20 лежит на боку.



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

Большой и очень яркий индикатор предоставляет информацию о различных рабочих состояниях.



Удобство транспортировки, благодаря практичной рукоятке в сочетании с весом всего 8,9 кг.

## Технические характеристики

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Д x Ш x В               | 545 x 138 x 241 мм |
| Вес                     | 8.9 кг             |
| преобразователь частоты | нет                |
| Входное напряжение      | 230 В              |
| Выходное напряжение     | 42 В               |
| Входная частота         | 50 Гц              |
| Выходная частота        | 200 Гц             |
| Входной ток 1~          | 7.8 А              |
| Выходной ток 3~         | 20 А               |
| Входная мощность        | 1.8 кВА            |



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Выходная производительность    | 1.4 кВА                         |
| Коэффициент мощности           | 0.8 cos $\Phi$ 1~               |
| степень защиты                 | IP44                            |
| электрический кабель           | 1.5 м                           |
| Тип разъема                    | CEE 7/7 (модель EF)             |
| Подключение-Розетки Количество | 1                               |
| Подключение-Розетки Модель     | CEE 3P 32 A 4 N 50 В 100–200 Гц |

#### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.