

Инструкция по эксплуатации

Бензиновый генератор TCC TSS SGG 6500 E 111032

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrstantsii/benzinovye/tss/benzinovy_gen erator tss tss sgg 6500 e 111032/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrstantsii/benzinovye/tss/benzinovy_gen erator tss tss sgg 6500 e 111032/#tab-Responses

Назначение

Бензиновые электростанции TSS серии SGG - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Область применения

- частный сектор ; • торговля; • дорожные • аварийные
- строительство; • службы сервиса; службы; службы.

Особенности бензиновых электростанций TSS серии SGG

Электростанции TSS серии SGG оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, который обеспечивает высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10-12 часов.

Для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель.

В электростанциях используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить:

- более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме;
- полное и эффективное сгорание топлива;
- уменьшение кремниевых отложений;
- увеличение ресурса работы клапанов.

Гарантия

- Долгий срок службы двигателя обусловлен использованием только высококачественных комплектующих. На все бензиновые электростанции TSS серии SGG распространяется гарантия 12 месяцев с момента отгрузки;

- Оборудование обеспечено технической поддержкой собственного Сервисного центра ГК ТСС, включая поставку запасных частей, гарантийный и послегарантийный ремонт.



TSS SGG6500E



TSS SGG6500EH

Технические характеристики бензиновых электростанций TSS серии SGG

Параметры		ТSS SGG6500 L		ТSS SGG6500 E		ТSS SGG6500 EH		ТSS SGG7500 L		ТSS SGG7500 E		ТSS SGG7500 EH		
TSS серии SGG	Мощность номинальная, кВт	5						6,2						
	Мощность максимальная, кВт	5,5						6,8						
	Напряжение, В	230												
	Количество фаз	1												
	Частота, Гц	50												
	Количество розеток	2												
	Выход 12 В	12 В / 8,3 А												
	АКБ	-	15 А/ч, 12 В				-	15 А/ч, 12 В						
	Емкость бака, л	25												
	Расход топлива, 100% нагр., л/ч	2,58						3,2						
	Уровень шума (7 м), dB	72						75						
	Система запуска	ручной старт	ручной и электростарт				ручной старт	ручной и электростарт						
	Коэффициент мощности, Cos φ	1												
	Возбуждение / регулятор напряжения	AVR												
	Исполнение	открытое на раме												
	Колеса для транспортировки	-			+			-			+			
	Модель двигателя	SG390						SG420						
	Скорость вращения коленчатого вала двигателя, об./мин	3000												
	Система охлаждения	воздушная												
	Топливо	неэтилированный бензин АИ-92												
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	700 x 525 x 560				815 x 560 x 575		700 x 525 x 560				815 x 560 x 575			
Масса без заправки, кг	88				105		95		100		108			