

Инструкция по эксплуатации

Бензиновый генератор TCC TSS SGG 6500 EH 111033

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrstantsii/benzinovye/tss/benzinovy_gen erator tss tss sgg 6500 eh 111033/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrstantsii/benzinovye/tss/benzinovy_gen erator tss tss sgg 6500 eh 111033/#tab-Responses



TSS SGG6500E



TSS SGG6500EH

Назначение

Бензиновые электростанции TSS серии SGG - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Область применения

- частный сектор ;
- торговля;
- дорожные
- аварийные
- строительство;
- службы сервиса;
- службы;
- службы.

Особенности бензиновых электростанций TSS серии SGG

Электростанции TSS серии SGG оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, который обеспечивает высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10-12 часов.

Для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель.

В электростанциях используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить:

- более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме;
- полное и эффективное сгорание топлива;
- уменьшение кремниевых отложений;
- увеличение ресурса работы клапанов.

Гарантия

- Долгий срок службы двигателя обусловлен использованием только высококачественных комплектующих. На все бензиновые электростанции TSS серии SGG распространяется гарантия 12 месяцев с момента отгрузки;

- Оборудование обеспечено технической поддержкой собственного Сервисного центра ГК ТСС, включая поставку запасных частей, гарантийный и послегарантийный ремонт.

Технические характеристики бензиновых электростанций TSS серии SGG

TSS серии SGG	Параметры	Модель	TSS SGG6500 L	TSS SGG6500 E	TSS SGG6500 EH	TSS SGG7500 L	TSS SGG7500 E	TSS SGG7500 EH	
	Мощность номинальная, кВт	5				6,2			
	Мощность максимальная, кВт	5,5				6,8			
	Напряжение, В	230							
	Количество фаз	1							
	Частота, Гц	50							
	Количество розеток	2							
	Выход 12 В	12 В / 8,3 А							
	АКБ	-	15 А/ч, 12 В		-	15 А/ч, 12 В			
	Емкость бака, л	25							
	Расход топлива, 100% нагр., л/ч	2,58				3,2			
	Уровень шума (7 м), dB	72				75			
	Система запуска	ручной старт	ручной и электростарт			ручной старт	ручной и электростарт		
	Коэффициент мощности, Cos φ	1							
	Возбуждение / регулятор напряжения	AVR							
	Исполнение	открытое на раме							
	Колеса для транспортировки	-	+		-	+			
	Модель двигателя	SG390				SG420			
	Скорость вращения коленчатого вала двигателя, об./мин	3000							
	Система охлаждения	воздушная							
	Топливо	неэтилированный бензин АИ-92							
	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	700 x 525 x 560		815 x 560 x 575		700 x 525 x 560		815 x 560 x 575	
Масса без заправки, кг	88		105		95		100		
							108		