



F118

Электрический конвектор, оснащенный удобным цифровым дисплеем



КОМФОРТ

- Электрический конвектор с цифровым дисплеем
- Быстрый нагрев
- Высокоточный электронный термостат
- Закрытый нагревательный элемент с алюминиевым диффузором (безопасный, бесшумный, долговечный)
- Модель с комплектом для установки на полу и с вилкой электропитания (опция)

ЭКОНОМИЯ

- До 20 % энергосбережения благодаря цифровому управлению и программированию
- Пилотный кабель на 6 команд: (Comfort),
 Комфорт 1 °C (Comfort 1 °C), Комфорт 2 °C (Comfort 2 °C), Эко (Eco),
 Антизамерзание (Frost-free), Выключение (Off)
- Функция встроенного On/Off таймера
- Электронный термостат (комфорт, энергосбережение, высокое качество)

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Удобный цифровой дисплей, позволяющий легко контролировать температуру
- 5-ти режимный переключатель: Комфорт (Comfort), Эко (Eco), Антизамерзание (Frostfree), Выключение (Off), Программирование (Programme)
- Прост в установке, благодаря Н-образному шаблону

ДИЗАЙН

- Оснащен комплектом для установки на полу и вилкой электропитания (опция)
- Французский дизайн
- Автоматическое устройство защиты при перегреве
- Двойная электрическая изоляция для максимальной безопасности
- Отверстия для выхода воздуха на передней панели
- Цвет: белый (RAL 9016)









ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ / ОБОГРЕВАТЕЛИ / ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ




- Цифровое управление
- **6** Датчик температуры в помещении
- Выход воздуха
- 6 Передняя панель
- Устройство для защиты от перегрева
 Встроенный датчик падения
- Закрытый нагревательный элемент с алюминиевым диффузором


- Дисплей
- **2** Режим «Антизамерзание»
- **3** Режим «Экономия»
- Ф Режим «Комфорт»
- Э Программирование
- 6 Световой индикатор нагрева
- 7 Настройки температуры
- 3 On-Off таймер

Совместим с комплектом для установки на полу*



РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ (в мм)





F118

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TEXTIVI IECITIE A							
МОЩНОСТЬ (Вт)	РАЗМЕРЫ (мм)						BEC HETTO
	Ширина (W)	Высота (Н)	Глубина (D)	Α	B1	B2	(кг)
500	384	451	98	195	256	158	2.9
1 000	458	451	98	269	256	158	3.2
1 500	606	451	98	343	256	158	4.4
2 000	754	451	98	491	256	158	5.2

^{*} Опция, приобретается отдельно