# BKS 400 Plus - 4,2 DNB (0194004000) Строительная циркулярная пила

**Картон; (не собранный)**

№ для заказа 0194004000
EAN (Европейский номер товара) 4003665500249

Альтернативное изображение

- Надежная машина с большой высотой реза для универсального использования на стройплощадке
- Предохранительный кожух с легким ходом для безопасной работы
- Высокая степень защиты пользователя благодаря переключателю и двигателю с защитой от водяных брызг
- Защита от коррозии: распиловочный стол из оцинкованной стали
- Прочный параллельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом
- Толкатель всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной безопасности
- Откидной угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Увеличение безопасности и срока эксплуатации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удлинение стола для длинных деталей, откидное
- Высокомоментный трехфазный электродвигатель

## Технические данные

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Размеры | 1830 x 750 x 1020 mm |
| Размер стола | 1030 x 660 mm |
| Макс. ширина реза с параллельным упором | 300 mm |
| Макс. ширина реза с дополнительным столом | 1300 mm |
| Макс. толщина материала с угловым упором | 260 mm |
| Высота реза | 127 - 127 mm |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 2750 /min |
| Скорость реза | 58 m/s |
| Пильное полотно | 400 x 30 mm |
| Номинальная потребляемая мощность | 4200 (S6 40%) W |
| Отдаваемая мощность | 3250 (S6 40%) kW |
| Вес | 88 kg |

### Звуковая эмиссия

| | |
|---|---|
| Уровень звукового давления | 91 dB(A) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 109 dB(A) |
| Погрешность измерения K | 3.8 dB(A) |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (28 зубьев)

Параллельный упор

Угловой упор с приспособлением для пиления клиньев

Удлинение стола

Крановый крюк

Переключатель фаз

Толкатель