

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Стальной трос, произведенный под торговой маркой REXANT — это канат, свитый из высокоуглеродистой стальной проволоки (латунированной, с высоким содержанием углерода). Тросы различаются материалом и диаметром свиваемой проволоки, общей длиной изделия, наличием полимерного покрытия и ее цветом.

### 2. Область применения:

Стальные тросы предназначены для использования при статических нагрузках в быту и в производстве, для монтажа рекламных растяжек, систем освещения, ограждения, на флагштоках, для натяжки защитных сеток, при оборудовании парников и теплиц.

### 3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

### 4. Характеристики и параметры:

| Артикул   | Диаметр (мм)              |                            | Цвет       | Длина (м) | Мин. разрывное усилие (кг) | Сопротивление на разрыв | Марка стали                                     | Оплетка |
|-----------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|           | с учетом толщины покрытия | без учета толщины покрытия |            |           |                            |                         |                                                 |         |
| 09-5120   | 2.0 (±0,1)                | 0.67-1.20                  | прозрачный | 20        | 800Н/80кг                  | от 80 кг до 4,5 т       | ст 70-80, высокоуглеродистая с покрытием латуни | ПВХ     |
| 09-5120-1 | 2.0 (±0,1)                | 0.67-1.20                  | красный    | 20        | 800Н/80кг                  |                         |                                                 |         |
| 09-5320   | 2.0 (±0,1)                | 0.67-1.20                  | прозрачный | 200       | 800Н/80кг                  |                         |                                                 |         |
| 09-5125   | 2.5 (±0,1)                | 0.97-1.60                  | прозрачный | 20        | 1300Н/130кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5125-1 | 2.5 (±0,1)                | 0.97-1.60                  | красный    | 20        | 1300Н/130кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5125-3 | 2.5 (±0,1)                | 0.97-1.60                  | черный     | 20        | 1300Н/130кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5325   | 2.5 (±0,1)                | 0.97-1.60                  | прозрачный | 200       | 1300Н/130кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5130   | 3.0 (±0,1)                | 1.10-2.10                  | прозрачный | 20        | 2200Н/220кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5330   | 3.0 (±0,1)                | 1.10-2.10                  | прозрачный | 200       | 2200Н/220кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5335   | 3.5 (±0,1)                | 1.18-2.85                  | прозрачный | 200       | 3500Н/350кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5140   | 4.0 (±0,1)                | 2.00-3.10                  | прозрачный | 20        | 4700Н/470кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5240   | 4.0 (±0,2)                | 2.00-3.11                  | прозрачный | 100       | 4700Н/470кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5250   | 5.0 (±0,1)                | 2.85-4.00                  | прозрачный | 100       | 8250Н/825кг                |                         |                                                 |         |
| 09-5260   | 6.0 (±0,1)                | 3.30-5.15                  | прозрачный | 150       | 10500Н/1050кг              |                         |                                                 |         |
| 09-5300   | 10.0 (±0,2)               | 5.10-9.00                  | прозрачный | 50        | 20200Н/2020 кг             |                         |                                                 |         |

### 5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+50 °С.

### 6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

### 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

### 8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Транспортирование троса допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -10...+25 °С. В случаях складирования в отапливаемых помещениях: хранение допустимо на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок годности: 12 месяцев (при соблюдении условий хранения).

Срок службы не ограничен (при соблюдении условий эксплуатации).

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Танис»

Адрес изготовителя: г. Жлобин, проезд Красный, 2г. Беларусь, Гомельская обл.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «РЕКСАНТ-ЭЛЕКТРО»

Адрес импортера: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, дом 3, помещение 17.