

Задвижка дверная 3-45 предназначена для блокировки в закрытом положении деревянных дверей, левого и правого исполнения, открывающихся как внутрь, так и наружу.

## МОНТАЖ

1. Определите место установки дверной задвижки и нанесите разметку исходя из ее размеров;
2. В двери выберите отверстия под дверную задвижку и лицевую планку;
3. Выберите отверстие под квадратное отверстие защелки;
4. Установите дверную задвижку и закрепите ее шурупами;
5. По установленной дверной задвижке отметьте место установки ответной планки и пластиковой накладки на коробе двери;
6. Выберите пазы под ответную планку и пластиковую накладку. Установите их в проделанный паз и закрепите их шурупами.



## ГАРАНТИЯ

1. Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течение 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу;
2. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с настоящим руководством необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления кассового чека продавца, для обмена. Замена изделия «НОРА-М» может быть произведена только при условии его полной комплектности и сохранности товарного вида изделия, а также наличия товарной упаковки;
3. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, небрежного обращения потребителя с изделием, а также воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка или другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка);
4. Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

**Правила транспортировки.** Транспортировка должна осуществляться исключительно в товарной упаковке, при строгом соблюдении правил, указанных на товарной упаковке.

**Правила хранения.** До момента купли-продажи или установки изделие должно храниться в товарной упаковке, в сухом месте.

**Установки.** Для монтажа данного продукта вызовите квалифицированного специалиста. Установку следует производить после окончания капитального ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность изделия. Производить установку следует согласно приложенной инструкции.

**Эксплуатация и уход.** Изделие запрещено подвергать воздействию влаги. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью.

Со сроками и правилами гарантии ознакомлен, внешние механические

повреждения отсутствуют \_\_\_\_\_ подпись  
покупателя