

GRACE REN 5W-30/5W-40/10W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников RENAULT

OEM



Соответствия требованиям

SAE 5W-30; 5W-40; 10W-40:
API SN/CF
ACEA A3/B4

Renault RN0700/RN0710

Описание продукта

GRACE REN - синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Renault, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE REN – предназначены для всех бензиновых (многоклапанных и турбированных, с каталитическим конвертором и без) и всех дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE REN – разработаны для всех типов вождения, особенно «энергичного» и высокоскоростного.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Renault, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE REN 5W-30/5W-40/10W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников RENAULT

OEM



Преимущества для потребителя

- Увеличение КПД двигателя и экономия топлива
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, гарантирующие сохранение свойств масел даже в очень жестких условиях использования
- Быстрое смазывание частей двигателя при холодном пуске
- Превосходная защита двигателя, особенно от износа
- Увеличенный интервал замены масел

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30	5W-40	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	11,9	14,0	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	66	84	94
Индекс вязкости	ASTM D 2270	179	172	160
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,874	0,876	0,877
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	220	218	214
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-43	-42	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,1	10,3	10,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0	1,0	1,0
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5280(при-30°C)	5340(при-30°C)	5580(при-25°C)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015
№ РОСС RU.UCM001.K01295



Декларация о соответствии ЕАЭС
№ RU Д-РУ.АД32.В.00183

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)
№ 001 PIL-494092/2020



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com