





инструкция

Комплект крепления раковины

PWR Комплект крепления раковины



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



материал дюбеля: нейлон

материал шпильки: электрооцинкованная сталь



блистер



оптовая упаковка

В комплекте PWR: нейлоновый дюбель, сантех. шпилька, оцинкованная гайка, оцинкованная шайба, гайка-втулка с эксцентриком + заглушка. Средняя часть шпильки имеет шестигранное сечение под ключ SW6.

Торцевая часть имеет шлиц TORX T25.

Технические параметры

ТИПОРАЗМЕР	L	d ₀	h ₁	h _{nom}	SW	Рекомендуемые нагрузки на вырывание бетон (B20)
	MM	MM	MM	MM	MM	КГ
PWR 8x80	50	10	55	50	13	100
PWR 8x100	50	10	55	50	13	100
PWR 8x120	60	12	65	60	13	150
PWR 8x140	60	12	65	60	13	150

L - длина дюбеля

d₀ - диаметр сверла


SW - размер шляпки под ключ

h₁ - глубина сверления

h_{nom} - min глубина установки

Рекомендуемые нагрузки
на вырывание
бетон (B20)

PWC Комплект крепления унитаза и писсуара



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



заглушка белая



заглушка хром

материал дюбеля: нейлон

материал шурупа: нержавеющая сталь



блистер



оптовая упаковка

В комплекте PWC: нейлоновый дюбель, сантех. шуруп, нержавеющая шайба, втулка + заглушка

Технические параметры

ТИПОРАЗМЕР	L	d ₀	h ₁	h _{nom}	SW	Рекомендуемые нагрузки на вырывание бетон (B20)
	MM	MM	MM	MM	MM	КГ
PWC 8x40 заг. белая	40	8	45	40	10	60
PWC 8x40 заг. хром.	40	8	45	40	10	60
PWC 8x65 заг. белая	65	8	75	65	10	60
PWC 8x65 заг. хром.	65	8	75	65	10	60

L - длина дюбеля

d₀ - диаметр сверла

SW - размер шляпки под ключ

h₁ - глубина сверления

h_{nom} - min глубина установки

Рекомендуемые нагрузки
на вырывание
бетон (B20)