

3071

ТВЕРДО-ЭЛАСТИЧНЫЙ ПРОБКОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Декоративный эффект
- Сохраняет тепло, изолирует звук
- Экологически чистый пробковый гранулят
- Возможность окраски
- Устойчивость к развитию грибка и плесени
- Высокая огнестойкость (B2 DIN 4102)
- Без растворителя

ОПИСАНИЕ

Герметик 3071 – твердо-эластичный пробковый герметик для заполнения и герметизации швов в деревянном строительстве при уплотнении деформационных швов и компенсационных зазоров, укладке напольных покрытий, за счет специального связующего вещества.

Герметик 3071 обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов и обеспечивает длительную эксплуатацию уплотненных строительных швов. Большое количество наполненных воздухом ячеек в пробковой крошке создают изоляционный эффект, минимизируя передачу тепла и холода и обеспечивая исключительную тепло и звукоизоляцию внутреннего пространства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутреннего применения. Заполнение компенсационных зазоров (пристенных и межкомнатных) при укладке паркета, паркетной доски, ламината, деревянного пола и т.п. Заполнение швов при монтаже оконных и дверных проемов. Заполнение и декорирования внутренних швов и щелей строений из оцилиндрованного бревна, цельного профилированного бруса, сухого клееного бруса, нестроганого бруса, бревен ручной рубки. Заполнение швов при строительстве из SIP-панелей (OSB + пенополистирол и т.п.) каркасно-щитовых домов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, обеспыленными и без следов жира. Температура основания не менее +5°C. Для повышения адгезии, соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	пробковый гранулят в полимерном связующем
Плотность	0,6 г/см ³
Полное высыхание	24-48 часов
Температура эксплуатации	от -40°C до +90°C
Температура применения	от +5°C до +35°C
Расход швов 5*5 мм	20 п.м./упаковка
Теплопроводность по DIN 52612	0,044 Вт/(м*к)
Звукоизолирующие св-ва по DIN 52210	27 дБ

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для защиты поверхностей, прилегающих ко шву, рекомендуется использовать защитную ленту.

Установите упаковку **3071** в полнокорпусной пистолет для герметиков. Установите конический наконечник (носик) и обрежьте его под углом 30-45 градусов, обеспечив минимальный диаметр сечения среза >10 мм.

Нанесите герметик в шов, обеспечив достаточное усилие для нормальной экструзии. Это усилие будет заметно выше чем при работе с пластичными материалами, имеющими большое количество связующего в своем составе. При необходимости увеличьте диаметр сечения конического носика. Допускается нанесение при помощи шпателя.

После нанесения, для создания плотной и равномерно уплотнённой поверхности, сформируйте и

уплотните шов при помощи шпателя. Удалите защитную ленту сразу после формирования шва. Время отверждения увеличивается с увеличением глубины шва.

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить механическим способом при помощи скребков или шлифованием.

При проведении работ снаружи помещений после полного отверждения **3071** необходимо защитить от атмосферных нагрузок эластичным герметиком **2720 MS**.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

12 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Беречь от мороза.

УПАКОВКА

Туба (колбаса) объемом 500 мл.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	30110980
Штрих-код	4008373113279
Количество в гофрокоробе, шт	20
Количество на паллете, шт	720

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением необходимо проверить продукт на совместимость с декоративным покрытием. Для достижения оптимального результата применения, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в цветопередаче разных партий связаны с технологией производства. Возможно незначительное изменение оттенка поверхности шва от воздействия УФ-излучения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в местах, недоступных для детей. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. В рабочем процессе использовать перчатки. Немедленно обратиться к врачу при попадании внутрь. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть водой. Не допускать попадания продукта в канализацию, водоемы или грунт. Остатки материала передать вместо сбора вредных отходов.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

