

БЕНЗОПРИВОД К ВИБРОРЕЙКЕ TSS- VTH-1,2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Длина рейки, м	1,2 - 4,3
Модель двигателя	Honda GX35
Мощность двигателя, кВт/л.с.	0.9 / 1,2
Частота вибрации, вибр/мин	8500
Объем топливного бака (л)	1.4
Расход топлива л/час	0.7
Топливо	Бензин
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (дБ/7м)	105
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Материал рейки	Алюминий
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	700x640x300
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 203254

Гарантия: 12 мес.

Виброрейки предназначены для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды).

Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно распределить бетонную смесь. Виброрейка обеспечивает одинаково отличное вибрирование по всей длине лезвия. Главное: можно уложить в 4 раза больше бетона и более аккуратно.

Бензопровод TSS- VTH-1,2 комплектуется рейками 1,2м, 1,8 м, 2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 4,3 м.

Удобство в эксплуатации

- Автономность. Эргономичность в эксплуатации.

- Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления.

Экономичность

- Оптимальное соотношение цены и качества.

Гарантия

- 12 месяцев