

Клейкая армированная лента на тканевой основе Bondit BNC

1 – ОПИСАНИЕ

Клейкая армированная лента BNC - универсальная лента, которая состоит из полиэстеровой ткани ламинированной полиэтиленом. Покрытие из полиэтилена делает ленту водонепроницаемой.

2 – СВОЙСТВА

- Быстрое склеивание
- Высокая прочность
- Хорошая адгезия к различным материалам
- Отрывается вручную
- Устойчив к влажности, пыли.
- Химически нейтрален

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для герметизации швов, щелей и стыков труб, заклеивания тары и защиты товаров от воздействия воды, для уплотнения вентиляционных труб, ремонта поверхностей, резиновых шлангов, строительных ограждений, укрывных пленок. Данные типы лент применяются также для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки.

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением ленты поверхность необходимо обезжирить, очистить от грязи и пыли. Рекомендуется применять при температуре от +10°C до 30°C.

5- УПАКОВКА

Артикул	Размеры	Расфасовка шт/кор.
BNC191 серый	48 мм x 10 м	96/6
BNC192 черный	48 мм x 10 м	96/6
BNC194 серый	48 мм x 40 м	96/6
BNC195 черный	48 мм x 40 м	96/6
BNC196 красный	48 мм x 40 м	96/6
BNC197 желтый	48 мм x 40 м	96/6
BNC198 зеленый	48 мм x 40 м	96/6
BNC199 синий	48 мм x 40 м	96/6

6- ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре, 24 месяцев. (при условии хранения в запечатанном состоянии, в сухом и прохладном месте - не выше 35° C). Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основa	: Полиэстеровая ткань ламинированная полиэтиленом
Тип клея	: Синтетический каучук
Цвет	: Серый, черный и т.д.
Удлинение	: >10%
Прочность на растяжение	: 32N/cm
Адгезия к металлу	: >6.0N/cm
Прочность на сдвиг	: $\geq 4,5 \text{ kgf/cm}^2$ (24Hr)
Термостойкость	: от -20 °C до + 75°C
Темп. применения	: +5°C to +35°C