

Информация к продукту

Kühlerfrostschutz KFS 13

PI 26/08/04/2019



Описание

Комбинация активных веществ с комплексным пакетом ингибиторов на основе гибридной технологии. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии и перегрева в течение всего срока службы двигателя. Антифриз на основе этиленгликоля не содержит аминов, боратов, нитритов и фосфатов.

Свойства

- не содержит амины, бораты, нитриты и фосфаты
- отличная защита от коррозии
- отличная защита от перегрева
- щадит окружающую среду

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Audi TL-774 J = G13 • Seat TL-774 J = G13 • Skoda TL-774 J = G13 • Volkswagen TL-774 J = G13

Технические данные

Плотность при 20°C	1,132 г/см ³
Содержание воды	3,4 %
Водородный показатель	8,35
База	Ethylenglykol mit Inhibitoren / ethylene glycol with inhibitors
Цвет / внешний вид	hellrot, klar / bright red, clear
Температура вспышки	122 °C
Запах	schwach / weak
Минимальный срок годности в первоначальной упаковке	36 месяц
Рекомендуемая температура хранения	-20 bis kurzfristig +35 / -20 short-term to +35 °C

Сфера применения

Для двигателей из чугуна, алюминия или их комбинации, а также для систем охлаждения с алюминиевыми и/или медными сплавами. Специально для двигателей из легких сплавов, в которых требуется особая защита алюминия при высоких температурах. Для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин, а также стационарных двигателей и агрегатов, которым требуется антифриз этого качества.



Применение

Очистить систему охлаждения с помощью очистителя системы охлаждения Kühler-Reiniger фирмы LIQUI MOLY (номер изделия 3320). Опорожнить систему охлаждения и промыть достаточным количеством воды. Заполнить антифризом Kühlerfrostschutz KFS 13 и водой в соответствии с таблицей дозировки. Для этого мы рекомендуем дистиллированную воду. В зависимости от жесткости и качества воды (жесткость не выше 3,566 ммоль/л) возможно разбавление и водопроводной водой. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Интервал между заменами в соответствии с предписаниями изготовителя. Хранить только в неразбавленном состоянии. Может смешиваться с охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля.

ТАБЛИЦА ДОЗИРОВКИ

Антифриз	Вода	Защита до
1 часть	2 части	-20 °C
1 часть	1 часть	-35 °C
2 части	1 часть	-69 °C

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21139 D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра	21140 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	21141 D-GB
60 л жестяная бочка	21142 D-GB
200 л жестяная бочка	21143 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.