



K 5 UM

Минимойка Керхер К 5 с мотором воздушного охлаждения. Подойдет для удаления стойких загрязнений.



1 Система Quick Connect

- Шланг высокого давления не будет мешаться под ногами, а за счет системы быстрого соединения время на сборку минимойки сократится!

2 Бак для чистящего средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

K 5 UM

Технические характеристики

№ для заказа		1.950-213.0
Штрих-код (EAN)		4054278278612
Давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5
Производительность	л/ч	500
Макс. температура воды на входе	°C	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Масса (без принадлежностей)	кг	8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	310 × 336 × 860

Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	–	
Шланг высокого давления	м	6
Система Quick Connect	■	
Встроенный фильтр для воды	■	
Штуцер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
Мягкий мешок для аксессуаров	■	

■ Входит в комплект поставки.

K 5 UM

1.950-213.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Очистка поверхностей									
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus.	1	2.644-074.0							☐
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	2	2.644-084.0							☐
Мощная швабра PS 30	3	2.644-123.0							☐
Комплект запасных сопел для T 350	4	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	5	2.643-214.0						Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	☐
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	6	2.643-251.0						Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	☐
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	7	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	☐
Комплект запасных сопел	8	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	☐
Моечные щетки и губки									
Вращающаяся щетка WB 120	9	2.644-060.0							☐
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0							☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	11	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	☐
Мощная щетка *Basic Line	12	2.642-783.0						Not for AKRU	☐
WB 120	13	2.644-061.0							☐
Моечная щетка	14	6.903-276.0						Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	☐
Струйные трубки									
Телескопическая трубка	15	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	☐
Струйная трубка 360° VP 180 S	16	2.643-254.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	☐
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект со шлангом высокого давления НК 12	17	2.643-909.0						Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом и адаптером Quick Connect для аппаратов серии K 2 - K 7. Подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher, выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	☐

☐ Доступные аксессуары.

K 5 UM 1.950-213.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Комплект со шлангом высокого давления НК 7.5	18	2.643-910.0						Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2- К 7.	☐
НК 4 шланг высокого давления набор *DE	19	2.643-912.0						Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.	☐
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	20	2.641-828.0						Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	☐
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	21	2.642-953.0						Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.	☐
Accessory set QC *Basic Line	22	2.643-908.0						Not for AKRU	☐
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	23	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстросъемным разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	☐
Для промывки труб									
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	24	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Пенная насадка									
Насадка для пенной чистки FJ 6	25	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Пенное сопло FJ 10	26	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	27	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	☐
Пенное сопло FJ 3	28	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки автомобиля	29	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий К 2 - К 7	☐

☐ Доступные аксессуары.

K 5 UM 1.950-213.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Прочее									
Всасывающий шланг SH 5 есо	30	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	☐
Комплект для гидроабразивной чистки	31	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Фильтр для воды	32	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	☐
Всасывающий шланг SH 3	33	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	☐

☐ Доступные аксессуары.

K 5 UM 1.950-213.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Тележки для шлангов									
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	☐
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0						Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.	☐
Шланги									
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0						Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0						Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0						Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	12	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐

☐ Доступные аксессуары.